

# 东莞昌鑫保温材料有限公司 福建岩棉板厂家 岩棉板厂家

产品名称	东莞昌鑫保温材料有限公司 福建岩棉板厂家 岩棉板厂家
公司名称	东莞昌鑫保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞大岭山镇新塘村天井佛新路25号
联系电话	15112888839

## 产品详情

岩棉的特点 (1) 良好的绝热性能：绝热性能好是岩棉制品的基本特性，在常温条件下（25 左右）它们的热导率通常在 $0.03 \sim 0.046w/(m \cdot k)$ 之间。(2) 优异的防火性能：岩棉本身属无机质硅酸盐纤维不可燃，东莞岩棉板厂家，具有防火等级的A等级燃烧性能特性属不燃物。

(3) 的隔音性能：岩棉制品具有的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，惠州岩棉板厂家，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阻碍了声波的传递。

(4) 持久的化学稳定性能：由于岩棉制品化学成分稳定，酸度系数高（可达到2.0左右），保证了岩棉纤维有较好的物化性能和抗风化能力。岩棉不燃、不霉、不蛀与建筑物主要材料水泥同属一类物质是目前常用建筑保温材料中使用寿命长的保温材料之一，可达到与建筑物同龄的使用期限。

### 岩棉板厂家

岩棉板漏水有哪些原因？岩棉板在生产和运输过程中，会产生变形。施工人员操作不当可能会导致变形和漏水。因为屋面跨度比较大，经过长时间的存水岩棉板之间，中间会积水，岩棉板厂家，会增加中间的重力，福建岩棉板厂家，随着降雨次数的增加，造成更严重的变形。岩棉板屋面漏水是人们非常关心的问题。只有知道漏水的原因，才能对岩棉板漏水进行针对性的定位，通过检查才能更好地解决问题。

什么是岩棉夹芯横装板？夹芯横装板是由两层成型金属面板（或其他材料面板）和直接在面板中间发泡、熟化成型的高分子隔热内芯组成。这些岩棉夹芯横装板便于安装、轻质。填充系统使用的也是闭泡分子结构，可以有效的避免水气的凝结。外层钢板的成型充分考虑了结构和强度要求，并兼顾美观，内层面成型为平板以适应各种需要。东莞昌鑫保温材料有限公司(图)-福建岩棉板厂家-岩棉板厂家由东莞昌鑫保温材料有限公司提供。东莞昌鑫保温材料有限公司是一家从事“岩棉管,岩棉板,玻璃棉毡,保温棉,隔热棉,吸音棉,硅酸铝,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昌鑫”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使东莞昌鑫保温材料有限公司在保温、隔热材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事广东岩棉板，防水岩棉板，欧德耐岩棉板的厂家，欢迎来电咨询。