

三雨泵阀 DL32 80机械密封 临汾机械密封

产品名称	三雨泵阀 DL32 80机械密封 临汾机械密封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

机械密封缺点

- 1、结构较复杂，对制造加工要求高；
- 2、安装与更换比较麻烦，并要求工人有一定的安装技术水平；
- 3、发生偶然事故时，处理较困难；
- 4、一次性投资高。当介质粘度高，润滑性能好，压力 0.8MPa;或低粘度，润滑性差，压力 0.5MPa，一般选用非平衡式结构;压力超过上述数值的，DL32-80机械密封，选用平衡式结构;压力>15MPa时，可选用串联式多端面密封。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

安装时位置要求

为了保证机械密封稳定的运行、长寿命和低泄漏性能，将它正确地安装在机器上是十分重要的。安装时必须注意的事项：

1、部件的确认把机械密封安装到机器上时，安装前要很好的与总装配图相对照，确认零件是否已准备齐全，这时要注意密封磨擦副密封面、密封圈等有无伤痕、缺损等异常现象，还要注意与填料、密封圈（O环）等相接触的轴或轴套表面、法兰等部件上有没有伤痕，若发现有异常的现象，则必须更换或修理后再使用。在实际进行安装时，DL32-70机械密封，不要将超过需要的零件带到现场，临汾机械密封，这样，安装完毕后零件如有剩余，则是安装时有了漏装的地方；若零件不足，则意味着不必要的地方也组装上了零件，这也就起到了在安装时自检的作用。（有人认为一个好的装配工是不需要图纸和其它标记，这是错误的。那他只是个熟练工不是个好检修工）

2、安装位置安装要领随机械密封型式、机器种类的不同而不同。这里不再赘述。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

HU7型机械密封符合DIN24960及GB/T6556-94标准，可替代108U型机封，DL32-70-2机械密封，非平衡、圆锥形弹簧结构，弹簧的旋向与轴旋向有关。

HUU803型机械密封符合DIN24960及GB/T6556-94标准，为非平衡型，多弹簧结构双端面，传动套传动。密封腔压力必须高于介质压力0.1-0.2Mpa。当介质粘度高，润滑性能好，压力 0.8MPa;或低粘度，润滑性差，压力 0.5MPa，一般选用非平衡式结构;压力超过上述数值的，选用平衡式结构;压力>15MPa时，可选用串联式多端面密封。

三雨泵阀(图)-DL32-80机械密封-

临汾机械密封由天津市三雨泵阀有限公司提供。天津市三雨泵阀有限公司是天津 天津市,密封件的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在三雨泵阀领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创三雨泵阀更加美好的未来。