

钢结构防火涂料

产品名称	钢结构防火涂料
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

产品详情

- 1、以水为分散介质，安全低污染，一般仅含5%以下的助溶剂，且是低毒性的；
- 2、施工方便，刷涂、滚涂、喷涂均可，施工完后工具清洗方便；
- 3、乳胶涂料透气性好，能在湿底材表面施工，也非常适合于湿热环境下施工；
- 4、金属乳胶涂料用水稀释，钢结构防火涂料，无火灾危险性，非常适合于造船工业涂漆和焊接的交叉作业；
- 5、涂料干燥快，允许在0.5~2h内重涂，大大缩短施工周期；
- 6、乳胶涂料在施工粘度下的固体分高，一次涂覆涂膜厚，提高施工效率；
- 7、乳液分散体系的树脂相对分子质量高，涂抹耐候性好，并有很好的力学性能、耐碱性和耐水性。作建筑涂料较好的光泽和装饰性；作金属乳胶涂料有一般防护性能。

绝缘涂料具有优良电绝缘性的涂料。有良好的电性能、热性能、机械性能和化学性能。多为清漆，也有色漆。

根据工作温度的不同，按耐热指数可分为90、105、120、130、155、180和180以上七个等级。

绝缘涂料分为耐温600 以下溶剂型和600-1700 水性两种。该涂料可在被涂装物表面形成一层具有较高体积电阻率，能承受较强电场而不被击穿的陶瓷涂层。该涂层具有较高的机械强度和良好的化学稳定性，能耐老化，耐水，耐化学腐蚀；同时还具有耐机械冲击和热冲击性能，该涂层可在相应的工作温度内下连续工作。

聚合物乳液

聚合物乳液是由各类乙烯基单体，在乳化剂存在下，用自由基引发剂引发，乳液聚合得到很高相对分子

质量的聚合物分散体。

这类乳液又分热塑性和交联性乳液二类。热塑性乳液像聚羧酸乳液等，因相对分子质量高，成膜后有很好的使用性能。交联性的带有反应性基团，能常温交联或热固化成膜。乳胶涂料90%以上是热塑性的，而少量的交联性乳液涂料主要用在金属的涂饰和防护方面。