

# 内六角沉头螺丝定制 劲佳精密部件 鹰潭螺丝

产品名称	内六角沉头螺丝定制 劲佳精密部件 鹰潭螺丝
公司名称	东莞劲佳精密部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市高埗镇高埗塘厦创富街9号2号楼
联系电话	13925740549 13925740549

## 产品详情

不锈钢螺丝的优点有哪些？

一，硬度高之所以现在在很多场合当中都可能会使用不锈钢螺丝，的一个原因就是因为它不锈钢材质的硬度是非常高的，那么在这种情况下，它能够将这些重量比较大或比较笨重的零部件连接在一起，即便出现了猛烈的碰撞或者是震动，这个时候螺丝也不会断裂，所以在一些大型的构建当中就会经常使用这种不锈钢材质的螺丝！二，不容易生锈这同样也是很多场合选择使用不锈钢螺丝的一个主要特点，相较于普通的钢材来说，不锈钢材质突出的一个优点就是它不容易生锈，性质比较稳定，在空气中暴露很长的时间都不容易生锈，所以在一些精密的零件中就会使用这种螺丝进行加固，因为它不容易生锈，所以不会影响各种元器件或零部件的正常使用，这也是它的主要优点之一！

紧固件中垫片和垫圈的区别？

1、外形上的区别垫片通常由片状材料制成，如垫纸，橡胶，硅橡胶，金属，软木，毛毡，氯丁橡胶，，玻璃纤维或塑料聚合物(如聚四氟乙烯)。垫圈通常是用于分配的负荷线程紧固件，垫在连接件与螺母之间的零件，一般为扁平形的金属环。2、作用上的区别垫片一般用来填补机械加工表面上的不规则形状。也可放在两平面之间加强密封，用作为防止流体泄露设置在静密封面之间的密封元件。垫圈主要作用是增大接触面积，分散压力，防止把质地软的压坏，用来保护被连接件的表面不受螺母擦伤，分散螺母对被连接件的压力，防止螺丝帽由于震动等原因引起松动、脱落，也能用作间隔。3、分类上的区别垫片按其材料和结构特征可分为非金属垫片、金属垫片、金属-非金属组合垫片大类，各类又可

细分成若干种，在此不一一列举了。垫圈主要分为：平垫圈、弹簧垫圈、止动垫圈、锁紧垫圈等。

吊环螺母的生产标准是JB/T7382，在这个标准中，吊环螺母的内螺纹的规格被规定为M8-M100\*6。吊环螺母的生产标准还引用了其他固件的生产标准，比如说紧固件的验收标准、标志标准以及包装标准GB90，普通螺纹的基本尺寸的标准GB196中规定了吊环螺母的直径为1mm-600mm范围之内，吊环螺母的普通螺纹的公差和配合的生产标准GB197中规定了吊环螺母的直径的公差只能在1mm-355mm的范围之内，金属的洛氏硬度的试验方法的生产标准GB230，的碳素结构钢的生产技术条件的标准GB699，紧固件的标记方法的生产标准GB1237，螺纹紧固件的电镀层的生产标准GB5267，金属的平均晶粒度的测定方法的生产标准GB6394等。