出售高温老化房试验仪器 高温老化房试验仪器 琦意工业设备厂家

产品名称	出售高温老化房试验仪器 高温老化房试验仪器 琦意工业设备厂家
公司名称	上海琦意工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路189号
联系电话	17807593580 17807593580

产品详情

?电子产品老化房结构及材质是怎样的？

电子产品老化房结构及材质是怎样的？

1、老化房材质：房体采用双面彩钢板和铝合金型材装配而成，五面保温，用以电子产品的高温老化，外形美观。

2、保温材质：聚氨酯、PU、岩棉三选一（5cm、7.5cm、10cm厚三选一）。

3、测试门：门尺寸80cm×180cm(W×H)单开或双开，电池高温老化房试验仪器，或依客户要求另定。

5、测温体：铂金PT100。

6、观测视窗：装有一面玻璃观测视窗，尺寸为35cm×60cm(W×H)或依客户要求另定。

7、照明设备：60W防爆照明灯一盏或多盏。

8、测试孔：房间可依客户要求预留测试孔，以备外接测试电源线或信号线使用。

9、配电控制箱美观、大方，位置设置合理，出售高温老化房试验仪器，操作方便。

老化产品电源要求注意事项

老化产品电源要求注意事项

产品进行正常状态老化时，温度均匀高温老化房试验仪器，除该小组规定的送电负责人外，任何人不能动用电源开关， 且任何人不能调整电压，更不能在老化区里乱拉乱接电线。老化架要做编号，规定区域使用，及规定维护保养负责人。环保产品老化，要用环保的老化引线、老化架、和的老化区域，高温老化房试验仪器，老化前必须
打码后方可老化。产品在老化时，负载灯珠要与其它物体要保持1.5米以上的工作距离，对着火点较低 燃的物体，距离需更大些。各操作人员不能把灯珠、螺帽、引线掉在地上，灯珠要按负载类型分区存放并标识清楚。

老化房主要技术参数1.1 空间尺寸：D5150m×W4150m×H2575m
(外型尺寸)D5000mm×W4000mm×H2500mm (内空尺寸)1.2 温度范围：常温到85°C1.3
温度波动：≤±1°C；1.4 温度偏差：≤±2°C（在80°C空载情况下测得数据）1.5
控制方式：按键式控制器1.6 运行方式：温度可调，恒定运行1.7 安装电源：AC~380V；50 Hz；1.8
老化房功率：18KW（恒温后节能70%）1.9 噪音大小：≦60分贝（在老化房外面1.5米外侧得数据）

出售高温老化房试验仪器-高温老化房试验仪器-琦意工业设备厂家由上海琦意工业设备有限公司提供。上海琦意工业设备有限公司是一家从事“ 高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,大型步入式高低温试验室 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 琦意 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ”的原则，使琦意工业设备在试验机中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！