

传声器 北京声振研究所 MP

产品名称	传声器 北京声振研究所 MP
公司名称	北京声振联合高新技术研究所
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京声振研究所 型号:MP 产品适用范围:声学测量
公司地址	中国 北京市海淀区 白石桥路46号
联系电话	86 010 51765929 13521360018

产品详情

品牌	北京声振研究所	型号	MP
产品适用范围	声学测量	种类	传声器(咪头)

mp测试传声器

一、用途：

1、应用于符合iec及ansi标准的噪声测量系统；2、建筑声学测量；3、交通噪声测量；4、电声测量；5、配用声级计等等；

二、特点：

1、20hz至20khz的频率响应范围；2、15db至140db声压级的动态测量范围；3、各种类型的传声器可用于压力场、随机场或自由场的响应测量；4、具有广阔的工作温度范围，极小的气压、温度敏感系统；5、提供单独的校准曲线；6、坚固的结构设计；7、高抗湿能力；

三、传声器技术参数：

开路灵敏度（250hz）：50mv/pa；极化方式：预极化，极化电压0v；频率响应范围：20hz~20khz；使用温度：-35~80；使用湿度：0~98%rh；温度系数（250hz）：-0.01db/k；压力系数（250hz）：-0.02db/kpa；符合iec60651 i型标准；

ma传声器前置放大器

噪声：a计权 < 2 μ v；20hz~20khz < 3 μ v 频率响应（250hz）：10hz~100khz < +0.2db；符合iec60651 i型标准；输入阻抗：> 50g；输出阻抗：< 100；电源：icp恒流源供电；使用温度：-20~80；使用湿度：0~98%rh；