

低压蒸汽放空消声器 消声器 宏森环保

产品名称	低压蒸汽放空消声器 消声器 宏森环保
公司名称	武汉市宏森环保技术工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江岸区后湖街淌湖二村201号
联系电话	13995547449

产品详情

- 1、消声器的消声频率特性。抗喷阻型消声器对各频噪声效果优越。
- 2、相邻用房管路时，低压蒸汽放空消声器，注意室内噪声通过管路相互影响，必要时风口作消声处理。
- 3、消声器的适用风速一般为6-8m/s，不宜超过12m/s，同时注意消声器的压力损失。
- 4、消声器等消声设备安装，须有独立的承重吊杆或底座；与声源设备须通过软接头连接。
- 5、当两个消声弯头串联使用时，两个弯头的连接间距应大于弯头截面对角线长度的2.5倍。
- 6、注意消声器的净通道截面积，风管和消声器连接时，罗茨风机消声器，必要时（风速有限制时）需作放大处理，压缩机低压放散消声器，方便使用。
- 7、对于高温、高湿、有油雾、水气的环境系统一般选用微孔结构消声设备，对于有洁净要求的，应采用微孔结构消声设备。

安全阀消声器的安装要点：

- （1）应垂直于炉顶安装，台图所示，用型钢支架将消声器座架与炉顶相固定。
- （2）为增加炉顶高空的抗风能力，消声器本体采用支承式，或在消声器前的排汽管装一段膨胀弯管以吸收热胀。
- （3）消声器下部的排水口应畅通接到地沟，不应装配阀门。
- （4）消声器装在炉顶平台，应用薄板制作防雨罩一只。

(5) 安全阀或排汽阀与消声器这间的排汽管道上应没有疏水点。

(6) 对小孔式消声器，在安装前应使排汽管内部无杂物、以防小孔堵塞，如新安装的锅炉尚应对排汽管进行冲管，清除管道内的杂物。

(7) 对安全阀，消声器，原则上一只安全门配一只消声器。对双座式安全门应在安装时将排汽管合并成一根排汽管与消声器相边通。

消声器的性能主要包括：声学性能、空气动力性能、结构性能

消声器

具体来讲，对一个好的消声器要有五方面的基本要求：

- 1) 声学性能要求。具有高的消声值和宽的消声频率，即在所需要的消声频率范围有足够大的消声量；
- 2) 空气动力性能要求。消声器的气流阻力小，安装消声器后所增加的阻力损失，要控制在实际容许的范围内；
- 3) 机械结构性能要求。体积小，重量轻，结构简单，便于加工，安装和维修；
- 4) 外形和装饰的要求。符合实际安装空间的需要，美观大方，表面装饰与设备相协调
- 5) 价格费用要求。制造成本低，使用寿命长。

低压蒸汽放空消声器-消声器-宏森环保(查看)由武汉市宏森环保技术工程有限责任公司提供。武汉市宏森环保技术工程有限责任公司为客户提供“噪声与振动控制工程；消声器”等业务，公司拥有“宏森环保”等品牌，专注于噪声控制设备等行业。，在湖北省武汉市江岸区后湖街淌湖二村201号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：周经理。