

福建SV73 V AJ 180安全阀厂家承诺守信「在线咨询」

产品名称	福建SV73 V AJ 180安全阀厂家承诺守信「在线咨询」
公司名称	泉州市闽工阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州市南安市英都镇云林村新林82号
联系电话	15280888033 15280888033

产品详情

安全阀检定周期是多久

安全阀一般每年至少校验一次。对于弹簧直接载荷式安全阀，当满足本条所规定的条件时，经过使用单位技术负责人批准可以适当延长校验周期。安全阀制造企业能提供证明，证明其所用弹簧按GB/T12243—1989《弹簧直接载荷式安全阀》标准进行了强压处理或者加温强压处理，SV73-V-AJ-180安全阀厂家，并且同一热处理炉同规格的弹簧取10%（但不得少于2个）测定规定负荷下的变形量或者刚度，其变形量或者刚度的偏差不大于15%

安全阀整定压力是工作压力的多少倍

安全阀整定压力是工作压力的多少倍？安全阀的整定压力，除了工艺有特殊要求外，为正常工作压力的1.10倍，为1.05倍。安全阀所需要的整定压力在一般情况下，它小于容器所设定好的压力值。在容器的设定图样之上，我们便会看到标注的工作压力值。因此，我们可以根据上方所标注的大压力值来确定安全阀的整定压力。

安全阀调节压力的注意事项 2

在规定的工作压力范围内，可以通过旋转调整螺杆，改变弹簧预紧压缩量来对整定压力进行调整

为保证整定压力值准确，调整时用的介质条件，如介质种类、介质温度，应尽可能接近实际工作条件。介质种类改变，特别是从液相变为气相时，整定压力常有所变化。工作温度提高时，整定压力则有所降低。故在常温下调整而用于高温时，常温下的整定压力值应略大于要求的开启压力值。

福建SV73-V-AJ-180安全阀厂家承诺守信「在线咨询」由泉州市闽工阀门有限公司提供。“蒸汽疏水阀,止回阀,截止阀”选择泉州市闽工阀门有限公司，公司位于：泉州市南安市英都镇云林村新林82号，多年来

，闽工阀门坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。闽工阀门期待成为您的长期合作伙伴！