

龙岩SV74 V XP 180安全阀型号 闽工阀门

产品名称	龙岩SV74 V XP 180安全阀型号 闽工阀门
公司名称	泉州市闽工阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州市南安市英都镇云林村新林82号
联系电话	15280888033 15280888033

产品详情

按阀瓣开启分类安全阀

按照阀瓣开启的高度与安全阀流道直径之比来划分，安全阀又可分为弹簧微启封闭高压式安全阀和弹簧全启式安全阀两种。1.弹簧微启封闭式高压安全阀微启式安全阀的开启高度小于流道直径的1/4，通常为流道直径的1/40—1/20。微启式安全阀的动作过程是比例作用式的，SV74-V-XP-180安全阀型号，主要用于液体场合，有时也用于排放量很小的气体场合。

安全阀安装注意事项

1、各种安全阀都应垂直安装。2、安全阀出口处应无阻力，避免产生受压现象。3、安全阀在安装前应专门测试，并检查其密封性。4、对使用中的安全阀应作定期检查

应用中安全阀常见故障：在对安全阀正常使用以及进行校验时，由于设计、制造或者使用不当会造成各种故障。这些故障不及时消除，会使影响安全阀功效及使用寿命，严重时还会危及用户生命安全。

安全阀的安装

设置要点设置安全阀时应注意以下几点：（1）容器内有气、液两相物料时安全阀应装在气相部分。（2）安全阀用于泄放可燃液体时，安全阀的出口应与事故贮罐相连。当泄放的物料是高温可燃物时，其接收容器应有相应的防护设施。（3）一般安全阀可就地放空，放空口应高出操作人员1米（m）以上且不应朝向15米（m）以内的明火地点、散发火花地点及高温设备。室内设备、容器的安全阀放空口应引出房顶，并高出房顶2米（m）以上。（4）当安全阀入口有隔断阀时，隔断阀应处于常开状态，并要加以铅封，以免出错。

龙岩SV74-V-XP-180安全阀型号-

闽工阀门由泉州市闽工阀门有限公司提供。泉州市闽工阀门有限公司是福建泉州,蝶阀的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在闽工阀门领导携全体员工

热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创闽工阀门更加美好的未来。