

静海碘值活性炭 蓝甜科技有限公司 400碘值活性炭

产品名称	静海碘值活性炭 蓝甜科技有限公司 400碘值活性炭
公司名称	天津市蓝甜科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区梅厂镇福源经济区福旺道7号
联系电话	18920301789 18920301789

产品详情

装填新活性炭的注意事项

装填新的活性炭：按照预计的装填量将新的活性炭倒入除油器中，敲除油器的腿或者其它部位将活性炭振填结实。在装填过程中可用风扇吹去活性炭中的粉尘，安装上法兰盖板；为了避免活性炭由于没装填结实而导致粉化，因此必须将活性炭装好。若石棉垫破损，则需更换，否则容易造成漏气。若现场没有备用石棉垫，而石棉垫有破损，可以缠生料带。

盖上法兰盖：把上法兰盖盖上，拧紧对应的螺栓和螺帽。法兰连接的部位必须拧紧，以免造成漏气。检查气密性：打开空气净化系统的进气阀门，对除油器充压至0.8MPa左右，然后用手感或者肥皂水对连接部位查漏。对于漏气的部位，要重新拧紧并试漏。

柱状活性炭的质量影响着过滤水质的好坏

水质在高流速的环境下，会产生暗流，致使水力分布不均，静海碘值活性炭，而柱状活性炭炭层分布不均，很容易造成过滤效果较差的现象。

所以我们可不要再有这样错误的认识了，我们应该知道柱状活性炭的质量影响着过滤水

质的好坏，而合理的操作则是保证柱状活性炭过滤效果的前提。

确定选用活性炭工艺之前，应取前段处理工艺的出水或水质接近的水样进行炭柱试验，500碘值活性炭厂家，并对不同品牌规格的活性炭进行筛选，然后通过试验得出主要的设计参数，例如水的滤速、出水水质、饱和周期、反冲洗*短周期等，这样我们才能正确充分的发挥柱状活性炭在净水处理方面的优势。

活性炭吸附箱的性能特点：

- 1、吸附，能力强；
- 2、采用自动化控制运转设计，操作简易、可靠；
- 3、全密闭型，室内外皆可使用；
- 4、设备构造紧凑，占地面积小，维护管理简单方便，运转成本低；
- 5、能够同时处理多种混合有机废气。

活性炭吸附箱在使用时应该注意哪些？小编就为您讲一下它在使用时都有哪些注意事项：

1、每月定期一次对活性炭塔、风机及其线路进行绝缘电阻检查，400碘值活性炭厂家，方法是用500V兆欧表由热继电器的出线端对地（电箱体的接地端）测量绝缘电阻，若低于0.5兆欧，应查出原因，排除故障，恢复正常；

2、每年对风机进行保养维护，400碘值活性炭，电机的绝缘电阻值应大于2兆欧。

3、活性炭废气净化器顶部的下料口用于对活性炭的取样检查。

4、每月检查门密封情况检查对所有的进出风阀门控制器、电机和设备按其操作功能进行详细检查

5、每周对整个系统进行观察，确认活性炭层和电控设备正常。

6、每月从每个活性炭层中抽取活性炭进行检查，检查活性炭有无堵塞、是否已经饱和等。

。

静海碘值活性炭-蓝甜科技有限公司-400碘值活性炭由天津市蓝甜科技有限公司提供。天津市蓝甜科技有限公司是从事“油烟净化器,消防设备,厨房设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：田经理。