

# 阳台双层玻璃厚度 珠海双层玻璃 利仁源生产厂家

产品名称	阳台双层玻璃厚度 珠海双层玻璃 利仁源生产厂家
公司名称	东莞利仁源钢化玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市麻涌镇黎滘村立沙广深高速路旁
联系电话	13924353148 13924353148

## 产品详情

### 双层玻璃的性能与安全——利仁源双层玻璃厂家

双层玻璃是将普通退火玻璃先切割成要求尺寸，然后加热到接近的软化点，再进行快速均匀的冷却而得到。钢化处理后玻璃表面形成均匀压应力，而内部则形成张应力，使玻璃的性能得以大幅度提高，抗拉度是后者的3倍以上，抗冲击力是后者的5倍以上。钢化玻璃具有良好的热稳定性，能承受的温度是普通玻璃的3倍，可承受300 的温差变化。

也正是这个特点，应力特征成为鉴别真假双层玻璃的重要标志，那就是双层玻璃可以透过偏振光片在玻璃的边部看到彩色条纹，而在玻璃的面层观察，可以看到黑白相间的斑点。偏振光片可以在照相机镜头或者眼镜中找到，观察时注意光源的调整，这样更容易观察。

每块双层玻璃上都有一个3C认证标志。

东莞市利仁源钢化玻璃有限公司是一家以玻璃深加工为主的企业，所生产的双层玻璃质量，性能，广泛应用于建筑、家具制造、电子仪表、汽车制造、日用制品以及一些特种行业上。如果您需要订购的双层玻璃，欢迎前来与利仁源的客服取得联系洽谈合作！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞利仁源钢化玻璃有限公司

## 双层玻璃保质期是多久？——利仁源双层玻璃厂家

对于双层玻璃的保质期，在中是没有规定的。玻璃属于比较特殊的产品，因为易碎，所以一般而言，玻璃从出厂后就不再对其承诺质保！因为有很多原因，都会导致玻璃出现破损，如安装的规范程度，意外的人为撞击等，除非有确实的证据表明玻璃系自爆，不然要生产厂家对后续的安装及使用负责也是不公平的。

双层玻璃是根据使用的环境及气候决定其使用时间的。一般的建筑用玻璃（比如临街商铺的橱窗玻璃），更换的周期在不同的地区有很大的差别，这主要是所处环境中的风沙含量决定----风化。

风沙会对双层玻璃的表面带来更多的划痕，时间久了慢慢的会发现玻璃清洗不干净，那时决定更换的主体在于用户自己，并没有强制性要求。一般的更换周期是15年左右，有些风沙大的地方，更换周期不到10年。对于自用的玻璃，不更换的话也可以，象几十年的老房子的窗子玻璃，除非人为损坏，要不然也很多还是建房时安装的，只是很花而已！

如果您在找一家生产双层玻璃的厂家，那么利仁源是您的优先选择！东莞市利仁源钢化玻璃有限公司拥有18米长钢化炉，可加工钢化超大玻璃，有干夹高压炉设备，中空生产线2条，能满足客户，品种多样化，交货迅速，的需求。需要订购双层玻璃的朋友，可以放心选择利仁源！

## 钢化玻璃的节能生产工艺——利仁源单片防火钢化玻璃厂家

寻找适宜的红外辐射加热器。钨丝真空管可辐射近红外线，波长不对应，因此不适合于双层玻璃工艺。碳化硅属长波长的远红外辐射加热器，不仅波长不对应，其热效率也较低，不适用。石英玻璃和陶瓷红外加热器能辐射中红外线，所以比较适用。石英玻璃品种不同，加热器的结构也不同，辐射的红外线波长也不同。根据双层玻璃吸收红外线的特性，选择、研究发展适应品种的石英玻璃和适宜结构的红外加热器，是一个十分重要的问题，这样才能调节石英玻璃加热器的红外辐射波长，以适应双层玻璃的红外吸收特性，从而达到提高热效率的目的。红外线具有反射性，在加热器中安装反射、聚焦部件，使红外能定向辐射，集中加热，这就是红外节能常用的方法。

东莞市利仁源钢化玻璃有限公司是一家以玻璃深加工为主的企业，所生产的双层玻璃质量，性能，广泛应用于建筑、家具制造、电子仪表、汽车制造、日用制品以及一些特种行业上。如果您需要订购的双层玻璃，欢迎前来与利仁源的客服取得联系洽谈合作！