

二手稳定土拌合站 路通机械电子 二手稳定土拌合站采购

产品名称	二手稳定土拌合站 路通机械电子 二手稳定土拌合站采购
公司名称	潍坊市路通机械电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区明湖北路108号
联系电话	17011561777 17011561777

产品详情

水稳拌合站用于高等级公路城市道路、广场、机场的基层稳定土施工，可连续拌和生产不同级配的二灰砾石石灰稳定土工业废渣土稳定土成品料的粉料大口斜锥。单电机驱动减速机，大齿轮同步传动工作，耐冲击振动抗过载能力强。近几年，我国水稳拌合站制造业已形成一定的产业规模。尽管如此，与世界先进水平相比，我国水稳拌合站制造业仍存在很大差距。首先，能力薄弱，基础设施发展落后，关键技术和关键部件需要引进；其次，体系不健全，相关基础设施、服务体系建设不足；后，二手稳定土拌合站供应商，产业规模小，市场满足率低。是企业发展的根本动力；需求是发展的首要外部因素。在化背景下模式的不断进步，基础共性技术不断拥有新的内涵，始终是水稳拌合站制造业发展的主线。

随着我们国家的发展迅速发展，人们对效率的要求越来越高，高率，高生产率、高质量是每一个拌合站客户的要求，这当然对拌合主机的要求也越来越高。拌合站的用户应该怎样选择拌合主机才能达到想要的生产效率呢？对于要求拌合主机容量大的拌合站在选择的时候，首先应该考虑到拌合主机卸料时给用户开来的影响，拌合主机的容量越大卸料的速度就越快，但是拌合的运输车的进料速度比较慢，这会造成混凝土外溢，所以用户在选择拌合主机时应该选择拌合主机下方设置成品混凝土储料斗，这样不仅可以解决混凝土外溢现象还能节约运输车的等待时间。对于水利工程的用户一般选择自落式拌合机，这种拌合机的体积大，进料口小；商品拌合站的拌合主机一般采用强制式拌合机，在选择这种主机时首先要考虑骨料粒度、易损件寿命、维修保养和供电条件。不同的拌合站对拌合主机的要求不同，二手稳定土拌合站，用户一定要根据自己的实际情况来选择合适的拌合主机。稳定土拌和站无论自动或手动开机或关机，都有一定的顺序要求。开机时顺序为：搅拌机、斜皮带机、平皮带机、一号给料机、二号给料机、三号给料机、4号给料机、五号给料机。关机顺序为：一号给料机至五号给料机，首先同时关闭，然后按平皮带机、斜皮带机、搅拌机的顺序yan时关机。技术操作要求：1、检查稳定土拌和站各部件的坚固是否联接可靠。2、用手搬运稳定土拌和站各转动部件，检查转动是否灵活，有无发卡现象。3、检查稳定土拌和站各减速机的润滑油是否加到gui定的容量，并润滑各润滑点。4、检查稳定土拌和站控制台中各线路接头的联接情况是否松动。强制式搅拌机5、检查稳定土拌和站各皮带给料机斗门开启机构的启闭情况，全程调节应无卡阻，二手1000型稳定土拌合站，皮带运转平稳，二手稳定土拌合站采购，无串动。检查仓壁振动器的自控装置是否灵敏，调速可靠。螺旋输送机应运转平稳，开停可靠。料位器的反应灵敏、可靠。6、检查稳定土拌和站供水系统的工作情况：进行全程调节

，观察喷水管和流量计的工作情况，反应灵敏，检查各管路和阀门的接头应的接头应的密封可靠、无泄漏现象。7、稳定土拌和站搅拌器的运转应平稳，无卡阻现象。

8、稳定土拌和站集料和输料皮带机的运行应平稳，跑偏量应在规定的范围内。二手稳定土拌合站-路通机械电子-二手稳定土拌合站采购由潍坊市通用机械有限责任公司提供。潍坊市通用机械有限责任公司是从事“稳定土拌合站,稳定土拌和站,水稳拌合站,水稳拌和站”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。