

# 湖北焊接型滑动支座 HT 1 50焊接型滑动支座 海润管道

产品名称	湖北焊接型滑动支座 HT 1 50焊接型滑动支座 海润管道
公司名称	沧州海润管道装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州市盐山县开发区
联系电话	15373317315 15373317315

## 产品详情

h型管托的优势有哪些

、适应环境的能力要强，象对于高低温的适应性、对于抗压力的承受力、对于防水及防腐性要强等等方面都要具有极强的稳定性。

第二、在制造的过程中，好一次成型，这样会大大的延长其使用寿命。

第三、安装起来要方便且安全，不需要对管线等进行改动。第四、规格好要具有多样性的特点，这样才能适应各个行业的需要。

沧州海润管道有限公司是一家设计、生产、安装电力、化工、石油管道设备、管道配件的厂家，是集设计、开发、生产制造、工程安装于一体的高新技术企业。各类h型管托、T型管托、高压减震管托、管托、座式管托、导向管托、鞍板管托，还可根据用户需要设计制造各种非标管托。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：沧州海润管道装备有限公司

## GT-1型固定管托-GT-2型固定管托-价

石油化工管道支吊架：单肢悬臂支架、双肢悬臂支架、单肢悬臂固定支架、双肢悬臂固定（承重）支架、单肢悬臂导向支架、双肢悬臂导向支架、三角支架、单肢三角固定支架、双肢三角承重支架、单柱支架、形支架

T型管托J1-1a管道常用管托，性能好，一般用于小管道，使用方便。

T型管托（焊接型）J1、T型管托（管夹型）J2、T型管托（加筋焊接型）J3、T型管托（加筋焊接型）J4、H型管托（焊接型）J5、H型管托（带管夹）J6、高压减振管托J7、管托（保冷管用）J8、管托（保冷管用）J9、座式管托（用于大型管道）J10、鞍式管托J11、管托（带聚四氟乙烯垫板型）J12、振动管道用管托J13、立管支座J141)

承受管道的重量荷载(包括自重、充水重、保温重等T型管托（焊接型）选用说明：管托的安装位置如果在梁上，又无特殊说明，HT-1-80焊接型滑动支座，则将管托L/2置于梁中间位置。

管托长度L=300时，适用于管道轴向伸长量为50，L=450时，HK-1-50焊接型滑动支座，适用于管道轴向伸长量为125，如果管道伸长量大于125mm时，则在管夹表备注栏中注明加长量。

## 蛭石隔热管托-DN100隔热管托厂家

加强级蛭石隔热管托规格：DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN70 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500 DN600 DN700 DN800 DN900

5.与建筑物同寿命：系统稳定性好，抗碳化、老化和抗冻性能高，耐候性优良，湖北焊接型滑动支座，与建筑物同寿命。目前建筑物设计寿命为50-100年，有机类材料的使用寿命大多为20-25年，二次施工成本大，环境污染大，且给人们生产生活带来不便。

6.施工简便、周期短：砂浆直接粘结，易于操作，同步施工，大大缩短施工周期。

7.节能、环保、利废:以普通硅酸盐水泥为主要原材料，HT-1-50焊接型滑动支座，高温下不会燃烧和产生有毒气体，属于安全环保产品；生产、施工及使用中无有害气体排放，无矿物棉类材料飞尘对人体的伤害；建筑物报废拆除后，该材料经过粉碎可再次填充利用，不会对环境造成污染，实现可持续生产。

湖北焊接型滑动支座-HT-1-50焊接型滑动支座-海润管道由沧州海润管道装备有限公司提供。“管道设备,管件系列产品,工厂化配置,支吊架”选择沧州海润管道装备有限公司，公司位于：河北省沧州市盐山县开发区，多年来，海润管道坚持为客户提供好的服务，联系人：李贵秀。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。海润管道期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事四大管道用管夹，保冷管夹，镀锌管夹生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。

