

涂装设备设计 德阳涂装设备 叁崎涂装悬挂五金喷漆

产品名称	涂装设备设计 德阳涂装设备 叁崎涂装悬挂五金喷漆
公司名称	重庆叁崎涂装机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区西永镇中柱村界牌社
联系电话	18084092758 18084092758

产品详情

涂装生产线工作效率受那些因素影响

五、涂装设备的工艺参数选择不当

一般而言，这涂装生产线由于工艺参数选择错误的是比较常见，德阳涂装设备，一是由于单台涂装设备的设计参数选用不当，二是对设备系统的配套性不够重视，三是根本没有设计。

六、配套涂装设备缺陷

涂装线关联设备较多，有时为了降低报价，就省去了一些设备。也没能向用户说明，造成误会之类的也是常见的。常见的有前处理供热设备、喷涂设备、气源设备、排气管道设备、环保设备等。

涂装车间配套RTO设备特点

综合净化，沸石转轮吸附效率>90%，RTO净化效率 99%，保证废气连续稳定达标排放；

转轮脱附采用RTO炉体取热实现脱附，涂装设备设计，温度可达到200 以上，确保高沸点废气组分完全脱附处理；

定制化陶瓷蓄热体能够提供热能回收，压降小、热阻小、导热性能好，减少了风机电力需求；

热回收利用率高(95%)，燃烧产生多余热量可预热废气及回用生产线，大幅减少企业整体生产成本。

在涂装生产线运行过程中，由于多数企业的员工对油漆、煤气、燃气等安全防火防爆知识了解甚少，涂装设备安装，以至于造成着火、炸裂等安全事故时有发生，不仅让企业自身面临经济上的损失，而且给员工带来很大的健康危害，甚至带来生命危险。为此，电泳表面涂装设备，涂装生产线防火和防爆措施刻不容缓！

1、一般防火措施

- (1) 涂装工作人员有必要经过防火安全知识的教育训练，并经考试合格后方可从事出产操作。
- (2) 涂装车间有必要树立严格的安全操作规程和防火制度，并随时查看贯彻执行情况，不能大意。
- (3) 涂装施工场所，禁止吸烟和禁止带着打火机、火柴等引燃之物。
- (4) 涂装车间需动火检修焊接时，有必要先办理动火同意手续，同意后应中止涂装作业。动火前应先将作业场地30米以内的漆垢及各种可燃物质清扫干净，漆桶、漆槽要加盖密封，其空气中溶剂蒸汽浓度不得超越破下限的1/3，以防动火时引起火灾。
- (5) 喷涂车间有必要设置强力通风设备，自然通风条件要好。调漆房、喷漆室以及烘干室，除应设部分通风外，还应随时测定混合气体浓度，以防到达风险极限。如有火灾风险，立即关闭通风设备。

涂装设备设计-德阳涂装设备-叁崎涂装悬挂五金喷漆(查看)由重庆叁崎涂装机械设备有限公司提供。重庆叁崎涂装机械设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事重庆物流输送线，重庆产品输送线，重庆滚筒输送线的厂家，欢迎来电咨询。

。