

襄阳综合布线 综合布线设计 铭腾科技

产品名称	襄阳综合布线 综合布线设计 铭腾科技
公司名称	襄阳恒正永城商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区春园路8号广埠屯资讯广场现代城数码港二层2052号
联系电话	15971048769 15971048769

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳铭腾网络科技有限公司

电路改造时一大禁忌，就是施工队为了施工方便，将所有线路收纳到一起。这样做的后果是线路之间会受到干扰，导致信号不稳定，而且还会留下火灾隐患。因此在电路改造的时候，强弱电应该分开走线，严禁强弱电共用一管和一个底盒，强电线路平行间距不能低于30cm，综合布线设计，是50cm，交叉必须成直角。

弱电所穿线管应采用钢管或硬质PVC管，PVC管价格相对便宜，比较常用，但是对效果没有铜管好。因此，如果所步线路存在局部干扰源，且不能满足净距离要求时，应该采用钢管作为穿线管。

- 1、电缆标志内容：在电缆的护套上约以1M的间隔标明生产厂名或代号及电缆型号规格，制造年份，电缆长度。
- 2、塑料线槽及其附件型号规格应符合设计要求，并选用相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15摄氏度，其阻燃性能氧指数不应低于27%。线槽内外应光滑无棱刺，不应有有扭曲、翘边等变形现象，并有产品合格证。
- 3、缆线布放时应有冗余。在机柜处，襄阳综合布线，双绞线缆预留长度，一般为3~6m;终端处为0.3~0.6 m;光缆在设备端预留长度一般为5~10m;有特殊要求的应按设计要求预留长度

4、设备间铺设活动地板时，综合布线工程，板块铺设严密坚固，每平方米水平允许偏差不应大于2mm，地板支柱牢固，网络综合布线，活动地板防静电措施的接地应符合设计和产品说明要求。

a 非屏蔽4对双绞线缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍在施工过程中应至少为8倍。

b 屏蔽双绞线缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6~10倍。

c 主干双绞线缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。

d 光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的1.5倍，在施工过程中应至少为20倍。

对绞线在信息插座(RJ45)相连时，必须按色标和线对顺序进行卡接。插座类型，色标和编号应符T568A、T568B的规定。如下图所示。

襄阳综合布线-综合布线设计-

铭腾科技(诚信商家)由襄阳铭腾网络科技有限公司提供。襄阳铭腾网络科技有限公司是湖北 襄樊 ,监控摄像机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在铭腾科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创铭腾科技更加美好的未来。