

立式干燥箱

产品名称	立式干燥箱
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

产品详情

上海昀跃仪器设备有限公司生产的台车式时效炉设计为周期作业式，工作温度为300℃，是专门为机械及其他行业做时效热处理用的。

本时效炉的外壳采用型钢及钢板制成，外表烘烤耐高温的锤纹漆。腹腔有一室，供盛放工件用，内室与外壳之间为保温层，充填硅酸铝纤维棉和硅酸铝纤维毡，起到保温隔热作用。本时效炉以电热管加热，电热管位于本时效炉两侧。上方配有离心风机，对炉膛进行强制风循环。

本时效炉运用控器对流之原理，使室内中空气借冷热空气之比重动向，促成对流，时效炉顶部有排气风顶，可使室内空气得以变换及排除废气。

型号：KRT3-70-3T

工作室尺寸：4000*1400*1350mm

功率：70KW

电压：380V 50HZ

温度范围：室温-300

本公司承接各种非标参数定制业务。

企业视频展播，请点击播放

上海昀跃仪器设备有限公司不断的跟踪国内研成果，与国内大专院校、科研单位进行长期合作，采用节能材料、加热元件、智能温控系统，产品具有节能、使用寿命长等优点。

可供橡塑产品、电缆及电气绝缘等其它材料的热老化试验。可作IEC540《电缆及软线的绝缘和护套的试验方法(弹性和热塑塑料)》试验。

箱内有低速转盘(除401B外)，401A和401AB带观察窗，立式干燥箱多少钱，401AB、402B工作室为不锈钢。

401B型有如下性能特点：

温度控制采用数显仪表，操作方便；

具有可调的换气量；

采用双风道循环结构，温度场分布均匀；

在作强迫空气循环的老化试验时，还可兼作空气自然循环的老化试验；

壳体采用薄钢板制作，表面喷漆防腐处理。

门封条采用耐温硅橡胶，卫生安全；

配有声、光超温报警及保护装置。

上海昀跃仪器设备有限公司经过多年的发展，成为国内比较大的生产工业炉和实验炉生产基地。

不锈钢外壳热风循环烘箱产品概述

热风循环烘箱经过多次升级换代已达到了国内外先进水平。平均热效率达30%左右，采用离心式风机，箱体外循环，手工控温的方式。经多次改造，形成了不锈钢外壳热风循环烘箱，该系列热风循环烘箱配备了自动恒温控制系统，并备有电脑控制系统供选择。热效率达70%左右，CT-C系列热风循环烘箱是利用蒸汽或电为热源，用轴流风机对热交换器对流换热的方式加热空气，热空气层流经过烘盘与物料进行热量传递。新鲜空气从进风口补充，废湿热空气从排湿口排出，不断地补充新鲜空气与不断排出湿热空气，这样来保持烘箱内适当的相对湿度。本系列烘箱的特点是部分热风在箱内进行循环，整个循环过程为封闭式，从而增强了传热，节约了能源。

立式干燥箱多少钱由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司在电热设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，上海昀跃一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。同时本公司还是从事生化培养箱，恒温生化培养箱，数显生化培养箱的厂家，欢迎来电咨询。