

池州医院净化工程 安徽科林尔|经验丰富

产品名称	池州医院净化工程 安徽科林尔 经验丰富
公司名称	安徽科林尔净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区望江西路西湖国际广场c座2505
联系电话	18133682226 18133682226

产品详情

医院洁净手术室净化工程施工步骤原理：一步、控制气流，医院净化工程多少钱一平，手术室内含有一定的气流，简单的说有很多有害物质在空气中，我们要做的是把空气中有害的物质过滤掉。第二步、初级净化，在手术室这一定的空间范围，我们要将此范围空气中的微粒子、有害气体、细菌等污染物质排除，并将室内洁净度、压力、温度、气流速度、噪音、照明及静电控制在手术室中。第三步、温湿处理，由于气流速度的关系，在一定的范围内室内的温度、湿度会产生变化造成空气无法流通，因此我们要使用空调系统使气流流通，进而控制室内的温湿。

洁净室构成：洁净室的构成是由下列各项系统所组成(在所组成的系统分子中是缺一不可的)，池州医院净化工程，否则将无法构成一完整且品质良好的洁净室。(1)天花板系统：包括吊杆(Ceiling rod)、钢梁(I-Beam或U-Beam)、天花板格子梁(Ceiling grid或Ceilingframe)。(2)空调系统：包括空气舱、过滤器系统、风车等。(3)隔墙板(Partitional wall)：包括窗户、门。(4)地板：包括高架地板或防静电舒美地板。(5)照明器具：包括日光灯、黄色灯管等。

做净化工程之车间无尘室装修，车间无尘室的室内空气参数要求：(1)温湿度要求：温度一般为 24 ± 2 ，医院净化工程价格，相对湿度为 $55\pm 5\%$ 。(2)新风量大。由于这类车间内，人员比较多，可以根据以下数值应取下列的值：非单向流洁净室总送风量的10-30%;补偿室内排风和保持室内正压值所需的新鲜空气量;保证室内每人每小时的新鲜空气量 4

0m³/h。(3)送风量大。为了满足洁净室内的洁净度及热湿平衡，医院净化工程设计，需要较大的送风量，就300平方米的车间，吊顶高度为2.5米的，如果是万级，送风量就需要 $300 \times 2.5 \times 30=22500\text{m}^3/\text{h}$ 的送风量(换气次数，是 25次/h);如果是十万级，送风量就需要 $300 \times 2.5 \times 20=15000\text{m}^3/\text{h}$ 的送风量(换气次数，是 15次/h)

池州医院净化工程-安徽科林尔|经验丰富由安徽科林尔净化工程有限公司提供。安徽科林尔净化工程有限公司是从事“净化工程,无尘车间”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。