

佛山供应标准UL1015 , 1007 , 2468 , 1672电子线

产品名称	佛山供应标准UL1015 , 1007 , 2468 , 1672电子线
公司名称	佛山市健强电子电器有限公司
价格	.00/米
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:健强 型号:单股线
公司地址	佛山市禅城区张槎街道莲塘村沙涌工业区B座第二层
联系电话	13702937568 18925919580

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	健强
型号	单股线	线芯材质	镀锡铜线
芯数	1	护套材质	PVC
电线最大外径	3.0 (mm)	标称截面	0.07~1.5 (mm ²)
产品认证	UL , 3C , SGS , ROHS		

佛山市健强电子电器有限公司成立于2001年10月，位于珠江三角洲腹地，交通便利，厂房面积3500多平方米，是一家专业生产及加工电子线产品的民营企业，拥有多条智能化生产线及50于台配套的电线深度加工设备，生产能力达到2千万米/月，加工能力超过5千万条/月，并配置了独立的实验，检验室，检验设备和操作规程严格遵守且符合国家及国际行业标准。

公司先后顺利通过了国家3c强制性认证，美国安全检测实验室公司（underwriters laboratories inc.）-ul认证，欧盟rohs环保认证等专业认证，产品定期由第三方检测机构进行全面的环保检测。在产品参差不齐的市场里，我们相信标准化的生产，标准化的质量控制体系会令顾客更加有信心与我们合作。用心做好我们的工作，用心为客户把好质量的关。

产品规格	awm 1015 600v 105 pvc电子线
产品标准	ul 758/2000
用途	可在-30 +105 温度范围内使用，重要电子设备，仪器，仪表连接用导线。
使用温度	-30 +105
额定电压	600/600v
产品介绍	ul1015电子线为一般电器设备用连接线，1015电子线广泛用于家用电器，仪器仪表，重要电子设备，电机产品，变压器，电脑及照明灯具内部用连接线。ul1015电子线耐压为600v，耐温为105度，线芯材质为镀锡铜线。该产品以通过美国安全检测实验室公司（underwriters laboratories inc.）-ul认证，欧盟sgs产品认证（包括rohs环保认证）等专业认证。
awm 1015 600v 105 pvc电子线综合数据	

UL型及CSA 型	额定		导线 (退火铜镀锡线或OS-1)			绝缘材料 (耐热PVC)		导线最大 电阻20 (/km)	绝缘材料 最小电阻 20 (m · km)	绝缘强度 (ac.v/mi n)	标准长度 (ft)
	温度()	电压(v)	规格(AWG)	结构(n/mm)	外径(mm)	厚度(mm)	外径(mm)				
1015 tew 绞线	105	600	24	11/0.16	0.64	0.85	2.34	88.6	5	2000	2000(610 m)或100 0 (305m) 或500 (153m)
			22	17/0.16	0.78	0.85	2.48	62.5			
			20	26/0.16	0.95	0.85	2.65	39.5			
			18	41/0.16	1.21	0.85	2.91	24.4			
			16	26/0.25	1.53	0.85	3.23	15.6			
			14	41/0.25	2.03	0.87	3.77	9.90			
			12	65/0.254	2.36	0.87	4.10	6.24			
1015 tew 单股线	105	600	24	1/0.51	0.51	0.85	2.21	92.4	5	2000	2000(610 m)或100 0 (305m) 或500 (153m)
			22	1/0.64	0.64	0.85	2.34	60.1			
			20	1/0.81	0.81	0.85	2.51	37.0			
			18	1/1.02	1.02	0.85	2.72	23.6			
1015 tew(OS-1)	105	600	24	11/0.16	0.61	0.83	2.27	85.9	5	2000	2000(610 m)或100 0 (305m) 或500 (153m)
			22	17/0.16	0.76	0.83	2.42	54.8			
			20	26/0.16	0.96	0.83	2.66	34.1			