

佛山供应UL标准 1015 22#认证电子线

产品名称	佛山供应UL标准 1015 22#认证电子线
公司名称	佛山市健强电子电器有限公司
价格	.00/米
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:健强 型号:UL电子线
公司地址	佛山市禅城区张槎街道莲塘村沙涌工业区B座第二层
联系电话	13702937568 18925919580

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	健强
型号	UL电子线	线芯材质	镀锡铜线
芯数	17/0.16	护套材质	PVC
电线最大外径	2.35 (mm)	标称截面	0.22 (mm ²)
产品认证	UL SGS ROHS		

佛山市健强电子电器有限公司成立于2001年10月，位于珠江三角洲腹地，交通便利，厂房面积3500多平方米，是一家专业生产及加工电线产品的民营企业，拥有多条智能化生产线及50于台配套的电线深度加工设备，生产能力达到2千万米/月，加工能力超过5千万条/月，并配置了独立的实验，检验室，检验设备和操作规程严格遵守且符合国家及国际行业标准。公司先后顺利通过了国家3c强制性认证，美国安全检测实验室公司（underwriters laboratories inc.）-ul认证，欧盟rohs环保认证等专业认证，产品定期由第三方检测机构进行全面的环保检测。在产品质量参差不齐的市场里，我们相信标准化的生产，标准化的质量控制体系会令顾客更加有信心与我们合作。用心做好我们的工作，用心为客户把好质量的关。

产品规格	ul awm 1007 300v 80 pvc电子线						
产品标准	ul 758/2000						
用途	可在-20 +80 温度范围内使用，一般电子设备连接用导线。						
使用温度	-20 +80						
额定电压	300/300v						
产品介绍	ul1007电子线为电器设备内部连接线，型号包括：1007 16#--28#，产品广泛用于电脑，电视机，音响，复印机，变压器，微型电机及照明灯具内部连接线。ul1007电子线耐压为300v，耐温为80度，线芯材质为镀锡铜线。该产品以通过美国安全检测实验室公司（underwriters laboratories inc.）-ul认证，欧盟sgs产品认证（包括rohs环保认证）等专业认证。						
awm 1007 300v 80 pvc电子线综合数据							
ul型及cs a型	额定	导线（退火铜镀锡线或os-1 ）	绝缘材料（耐热p vc）	导线最大 电阻20	绝缘材料 最小电阻2	绝缘强 度（ac.v/	标准长 度(ft)

	温度()	电压(v)	规格(awg)	结构(n/mm)	外径(mm)	厚度(mm)	外径(mm)	(/km)	0 (m · km)	min)	
1007 tr-6 4绞线	(ul)80 (csa)90	300	28	7/0.12	0.38	0.40	1.18	248	15	2000	2000(610m)或1000(305m)
			26	7/0.16	0.48	0.40	1.28	152			
			24	11/0.16	0.64	0.46	1.56	88.6			
			22	17/0.16	0.78	0.46	1.70	62.5			
			20	26/0.16	0.95	0.46	1.87	39.5			
			18	41/0.16	1.21	0.46	2.13	24.4			
			16	26/0.25	1.53	0.46	2.45	15.6			
1007 tr-6 4单股线			28	1/0.32	0.32	0.40	1.12	245			
			26	1/0.40	0.40	0.40	1.20	155			
			24	1/0.51	0.51	0.46	1.43	92.4			
			22	1/0.64	0.64	0.46	1.56	60.1			
			20	1/0.81	0.81	0.46	1.3	37.0			
			18	1/1.02	1.02	0.46	1.94	23.6			
107 tr-64 (os-1)			26	7/0.16	0.48	0.40	1.28	140.0			
			24	11/0.16	0.61	0.43	1.47	85.9			
			22	17/0.16	0.76	0.43	1.62	54.8			
			20	26/0.16	0.96	0.46	1.88	34.1			