

佛山UL标准1015 20#PVC电子线

产品名称	佛山UL标准1015 20#PVC电子线
公司名称	佛山市健强电子电器有限公司
价格	.00/米
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:健强 型号:101520#
公司地址	佛山市禅城区张槎街道莲塘村沙涌工业区B座第二层
联系电话	13702937568 18925919580

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	健强
型号	1015 20#	线芯材质	镀锡铜线
芯数	26/0.16	护套材质	阻燃PVC
电线最大外径	2.60 (mm)	标称截面	0.53 (mm ²)
产品认证	UL , SGS , REACH		

产品规格	awm 1015 600v 105 pvc电子线
产品标准	ul 758/2000
用途	可在-30 +105 温度范围内使用，重要电子设备，仪器，仪表连接用导线。
使用温度	-30 +105
额定电压	600/600v
产品介绍	ul1015电子线为一般电器设备用连接线，1015电子线广泛用于家用电器，仪器仪表，重要电子设备，电机产品，变压器，电脑及照明灯具内部用连接线。ul1015电子线耐压为600v，耐温为105度，线芯材质为镀锡铜线。该产品以通过美国安全检测实验室公司（underwriters laboratories inc.）-ul认证，欧盟sgs产品认证（包括rohs环保认证）等专业认证。

awm 1015 600v 105 pvc电子线综合数据

ul型及csa 型	额定		导线（退火铜镀锡线或os-1）			绝缘材料（耐热pv c）		导线最大	绝缘材料	绝缘强度	标准长度
	温度（ ）	电压(v)	规格(a wg)	结构(n/mm)	外径(mm)	厚度(mm)	外径(mm)	电阻20 (/km)	最小电阻 (m · km)	(ac.v/mi n)	(ft)
1015 tw绞线	105	600	24	11/0.16	0.64	0.85	2.34	88.6	5	2000	2000(610 m)或100 0 (305m)或500 (153m

		22	17/0.16	0.78	0.85	2.48	62.5)
		20	26/0.16	0.95	0.85	2.65	39.5			
		18	41/0.16	1.21	0.85	2.91	24.4			
		16	26/0.25	1.53	0.85	3.23	15.6			
		14	41/0.25	2.03	0.87	3.77	9.90			
		12	65/0.254	2.36	0.87	4.10	6.24			
		10	104/0.254	2.97	0.96	4.89	3.90			
1015 tew		24	1/0.51	0.51	0.85	2.21	92.4			
单股线		22	1/0.64	0.64	0.85	2.34	60.1			
		20	1/0.81	0.81	0.85	2.51	37.0			
		18	1/1.02	1.02	0.85	2.72	23.6			
1015		24	11/0.16	0.61	0.83	2.27	85.9			
tew(os-1		22	17/0.16	0.76	0.83	2.42	54.8			
		20	26/0.16	0.96	0.83	2.66	34.1			