

# PPH穿孔管曝气 茂发管业 PPH穿孔管

产品名称	PPH穿孔管曝气 茂发管业 PPH穿孔管
公司名称	扬中茂发管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市经济开发区新星工业区
联系电话	15052985261 15052985261

## 产品详情

20 、50年置信下限( LCL) 一个用于评价材料性能的应力值，指该材料制造的管材在20 、50年的内水压下，PPH穿孔管曝气，置信度为97.5%时，预测的长期强度的置信下限，单位为MPa。

长期静液压强度 ( LTHS )

表示在温度T和时间t预测的平均强度 ( 平均强度指置信度为50%时材料强度的置信下限 ) ，单位为MPa。

PPH45度弯头，PPH热熔45度弯头，PPH承插45度弯头。De：是指管道外径，PPH穿孔管，PPR、PE管、管外径一般采用De标注，常标注成外径X壁厚的形式。如：De110×6.6。我们习惯于使用DN来标注焊接钢管，在不涉及到壁厚的情况下很少使用De来标注管道；但是标注塑料管就又是另外一回事了；还是跟行业习惯有关，实际施工过程中我们简略称呼的20、25、32等管道均是指De，而不是指DN。

PPH偏心大小头，PPH偏心异径管，PPH穿孔管方管，PPH偏心变径。D：一般是指管道的内径，管道内壁内圆的直径。DN：是指公称直径，又称平均外径，既不是管道的外径也不是内径，而是外径和内径的平均值。这是管道及其附件的标准化直径系列。采用公称直径有利于实现零部件的标准化，也方便于设计、制造、修配和管理，降低制造成本。

PPH穿孔管曝气-茂发管业-PPH穿孔管由扬中茂发管业有限公司提供。扬中茂发管业有限公司是江苏镇江，塑料管的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在茂发管业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创茂发管业更加美好的未来。