

# 江门爱德华真空泵油UL70 东欧真空

产品名称	江门爱德华真空泵油UL70 东欧真空
公司名称	东莞东欧真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省寮步镇翠香中路6号
联系电话	13392736669 13392736669

## 产品详情

### 德华真空泵喷油解决方法

#### 一、原因：

- 1、由于真空泵的吸气管或者被抽容器不够密封，江门爱德华真空泵油UL70，吸气管路系统突然暴露于大气中由于大气中含有大量的水分水分被吸入到泵体里面之后、真空油里面渗入了水分之后导致真空泵喷油的现象。
- 2、由于真空油加得过多所致，加真空油要根据螺杆真空泵使用说明书正确操作，标准油位应该是视镜中心为准。
- 3、有可能是用户在初次使用时由于电机的接线接反，导致旋片真空泵的电机反转导致真空泵转子旋转方向反了所致。
- 4、由于所抽真空具有腐蚀性，导致真空泵被腐蚀。

#### 二、解决

- 1、检查密封不严之处密封好，如果把螺杆真空泵拿去是作真空吸盘之用，建议在真空泵吸气管加装一个真空罐把真空罐抽成负压之后靠真空罐的负压再去吸吸盘更合适。
- 2、打开放油阀放掉多余的油。
- 3、只需要重新调换电机的任意两根接线位置。
- 4、建议选用耐腐蚀真空泵即可解决。

真空泵油润化的目的在于在二种物件直接接触的表面间产生一层偏厚的油膜，一般来讲，爱德华真空泵油UL70报价，滚动或转动的表面所形成的油膜薄厚在于ZN/P值.在其中Z=粘度(cP)，N=每分转数(rpm)，p=负荷kg/cm<sup>2</sup>，爱德华真空泵油UL70价格，照此原理可以这么说：粘度越大，油膜越硬；转数越大，油膜越硬；负荷重量轻，油膜越硬；在相对稳定的负载下，滚动轴承接触面越多利用系数所能承受的负载。

真空泵油是:一种专门给真空技术里的机械泵而研制出润滑脂，分矿物质机油和合成机油二种。空气氧化可靠性：长期性在高温下环境下和空气、环氧树脂、化工原料等直接接触亦不容易质变，爱德华真空泵油UL70工厂，降低有危害漆层和油污的建立，给予比较长的换机油周期时间。

环境温度 40 ° 运行时间超过500小时 需要更换真空泵油

环境温度 > 40 ° 运行时间超过300小时 需要更换真空泵油

真空泵油的品质对于真空泵的寿命起着至关重要的作用的。

真空泵油顾名思义就是使用在真空泵里的润滑油，除了要具有一般润滑油所谓的润滑，冷却，油水分离等等的特点外，比较强调的是在低压状态下，轻质组分要比常规的油品少很多，这就要求油品精炼程度要高，必要的时候要选用合成油!

江门爱德华真空泵油UL70-东欧真空(推荐商家)由东莞东欧真空设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞东欧真空设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为真空泵具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!