广东供应UL标准AWM 1007 22#电子线

产品名称	广东供应UL标准AWM 1007 22#电子线
公司名称	佛山市健强电子电器有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:健强 型号:ULAWM1007电子线 线芯材质:镀锡铜线
公司地址	佛山市禅城区张槎街道莲塘村沙涌工业区B座第二层
联系电话	13702937568 18925919580

产品详情

品牌	健强	型号	UL AWM 1007电子线
线芯材质	镀锡铜线	芯数	26/0.16
护套材质	PVC	电线最大外径	1.9（mm）
标称截面	0.53（mm2）	产品认证	UL SGS ROHS

产品规格	awm 1007 300v 80°C pvc电子线
产品标准	ul 758/2000
用途	可在-20°C+80°C温度范围内使用，一般电子设备连接用导线。
使用温度	-20°C+80°C
额定电压	300/300v
产品介绍	ul1007电子线为电器设备内部连接线，型号包括：1007 16#--28#，产品广泛用于电脑，电视机，音响，复印机，变压器，微型电机及照明灯具内部连接线。ul1007电子线耐压为300v，耐温为80度，线芯材质为镀锡铜线。该产品以通过美国安全检测实验室公司（underwriters laboratories inc.）-ul认证，欧盟sgs产品认证（包括rohs环保认证）等专业认证。

awm 1007 300v 80°C pvc电子线综合数据

ul型及csa型	额定		导线（退火铜镀锡线或os-1）			绝缘材料（耐热pvc）		导线最大电阻20°C（ω/km）	绝缘材料最小电阻20°C（mω·km）	绝缘强度（ac.v/min）	标准长度(ft)
	温度(°C)	电压(v)	规格(awg)	结构(n/mm)	外径(mm)	厚度(mm)	外径(mm)				
1007 tr-64绞线	(ul)80 (csa)90	300	28	7/0.12	0.38	0.40	1.18	248	15	2000	2000(610m)或1000（305m）
			26	7/0.16	0.48	0.40	1.28	152			
			24	11/0.16	0.64	0.46	1.56	88.6			
			22	17/0.16	0.78	0.46	1.70	62.5			
			20	26/0.16	0.95	0.46	1.87	39.5			
			18	41/0.16	1.21	0.46	2.13	24.4			

			16	26/0.25	1.53	0.46	2.45	15.6			
1007 tr-64单股线			28	1/0.32	0.32	0.40	1.12	245			
			26	1/0.40	0.40	0.40	1.20	155			
			24	1/0.51	0.51	0.46	1.43	92.4			
			22	1/0.64	0.64	0.46	1.56	60.1			
			20	1/0.81	0.81	0.46	1.3	37.0			
			18	1/1.02	1.02	0.46	1.94	23.6			
107 tr-64 (os-1)			26	7/0.16	0.48	0.40	1.28	140.0			
			24	11/0.16	0.61	0.43	1.47	85.9			
			22	17/0.16	0.76	0.43	1.62	54.8			
			20	26/0.16	0.96	0.46	1.88	34.1			