

# UL电子线，佛山电子线，佛山1007电子线

产品名称	UL电子线，佛山电子线，佛山1007电子线
公司名称	佛山市健强电子电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:健强 型号:100722# 线芯材质:镀锡铜线
公司地址	佛山市禅城区张槎街道莲塘村沙涌工业区B座第二层
联系电话	13702937568 18925919580

## 产品详情

品牌	健强	型号	1007 22#
线芯材质	镀锡铜线	芯数	17/0.16
护套材质	PVC	电线最大外径	1.75 ( mm )
标称截面	0.33 ( mm <sup>2</sup> )	产品认证	UL , SGS , ROHS

产品规格	awm 1007 300v 80 pvc电子线
产品标准	ul 758/2000
用途	可在-20 +80 温度范围内使用，一般电子设备连接用导线。
使用温度	-20 +80
额定电压	300/300v
产品介绍	ul1007电子线为电器设备内部连接线，型号包括：1007 16#--28#，产品广泛用于电脑，电视机，音响，复印机，变压器，微型电机及照明灯具内部连接线。ul1007电子线耐压为300v，耐高温为80度，线芯材质为镀锡铜线。该产品以通过美国安全检测实验室公司（underwriters laboratories inc.）-ul认证，欧盟sgs产品认证（包括rohs环保认证）等专业认证。

awm 1007 300v 80 pvc电子线综合数据											
ul型及cs a型	额定		导线（退火铜镀锡线或os-1）			绝缘材料（耐热pvc）		导线最大 电阻20 （ /km ）	绝缘材料 最小电阻2 0 （ m · km ）	绝缘强 度（ ac.v/ min ）	标准长 度(ft)
	温度( )	电压(v )	规格(awg )	结构(n/mm )	外径(mm)	厚度(mm)	外径(mm)				
1007 tr-6 4绞线	(ul)80 (csa)90	300	28	7/0.12	0.38	0.40	1.18	248	15	2000	2000(610 m)或100 0 ( 305m )
			26	7/0.16	0.48	0.40	1.28	152			
			24	11/0.16	0.64	0.46	1.56	88.6			
			22	17/0.16	0.78	0.46	1.70	62.5			
			20	26/0.16	0.95	0.46	1.87	39.5			
			18	41/0.16	1.21	0.46	2.13	24.4			

1007 tr-6 4单股线	16	26/0.25	1.53	0.46	2.45	15.6
	28	1/0.32	0.32	0.40	1.12	245
	26	1/0.40	0.40	0.40	1.20	155
	24	1/0.51	0.51	0.46	1.43	92.4
	22	1/0.64	0.64	0.46	1.56	60.1
	20	1/0.81	0.81	0.46	1.3	37.0
	18	1/1.02	1.02	0.46	1.94	23.6
107 tr-64 (os-1)	26	7/0.16	0.48	0.40	1.28	140.0
	24	11/0.16	0.61	0.43	1.47	85.9
	22	17/0.16	0.76	0.43	1.62	54.8
	20	26/0.16	0.96	0.46	1.88	34.1