

小区人行道栏杆 随州人行道栏杆 锋领金属欢迎咨询

产品名称	小区人行道栏杆 随州人行道栏杆 锋领金属欢迎咨询
公司名称	南阳市锋领金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市卧龙区安皋镇滨河路6号
联系电话	15037766801 15037766801

产品详情

南阳锋领金属生产制作人行道护栏、防撞护栏、中央隔离护栏、道路景观护栏和桥梁景观护栏。

- 1.在运输中尽量避免碰撞，特别注意装载;
- 2.安装、卸载交通护栏时，要特别注意人工操作，不要用硬物撞击;
- 3.设置好交通护栏后，保持道路整体清洁干燥。清洁防护栏时，以棉质针织品为抹布，轻轻擦拭道路防护栏表面。
- 4.所示。护栏:沿危险路段路基边缘设置的车辆驶离路基的警告车辆，以及沿中区隔离区设置的防止车辆进入道路的防护设施，人行道栏杆尺寸，以及设置的行人保护设施，使行人与车辆隔离。根据横向设置在道路上的位置，可分为隔离墙、机器非隔离墙、人行道隔离墙、公交车道隔离墙、移动隔离墙和固定隔离墙。
- 5.中线护栏:在城市道路中线设立的护栏，是机动车单行行驶的警示和强制设施。根据道路空间高度，随州人行道栏杆，可分为隔离区高护栏和隔离区低护栏。
- 6.机械隔离屏障:在城市道路机械非隔离带上设置的贵阳交通屏障是一种警示强制机动车。

南阳锋领金属生产制作人行道护栏、防撞护栏、中央隔离护栏、道路景观护栏和桥梁景观护栏。

注意不要发生表面划伤现象，小区人行道栏杆，不要用粗糙和尖锐的物料去擦洗不锈钢，特别是镜光的，要用柔软一点的，不易脱落的布料去擦洗，砂钢和拉丝表面，要顺着纹路去擦，公园人行道栏杆，不然很容易搞花表面。

避免使用含漂白成分以及研磨剂的洗涤剂、钢丝球、研磨工具等，为避免残余洗涤剂，腐蚀不锈钢表面，洗涤结束时要用水冲洗表面。

南阳锋领金属生产制作人行道护栏、防撞护栏、中央隔离护栏、道路景观护栏和桥梁景观护栏。

1、人行道或安全带外侧的栏杆高度不应小于1.10m。栏杆构件间的净间距不得大于140mm，切不宜采用横线条栏杆。

景观栏杆结构设计必须，栏杆底座应设置锚筋，其强度应满足国家规范要求。

2、景观栏杆强度应满足：车辆以80KM/H的速度，与栏杆成15°角发生碰撞，不落河。

小区人行道栏杆-随州人行道栏杆-锋领金属[在线咨询\(查看\)](#)由南阳市锋领金属制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南阳市锋领金属制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属建材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!