

合肥配电箱 安徽长龙|体积小 防爆配电箱厂家

产品名称	合肥配电箱 安徽长龙 体积小 防爆配电箱厂家
公司名称	安徽长龙电气集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河经济开发区繁华大道与吉林路交口联东U谷.合肥滨湖国际企业港一期23#、25#
联系电话	13966795114 13966795114

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽长龙电气集团有限公司

配电箱的安全技术操作规程：1.在全部或部分带电进行工作时，要有明显的标志将设备与运行设备进行隔离。2.对存在电流互感器和电压互感器的二次绕组，应保证有可靠保护接地。施工配电箱与开关箱应该装设在通风、干燥及常温场所。不可以将它设在有严重损伤作用的、烟气、蒸气、液体等中，以及一些易受撞击、振动、液体浸溅等场所。大家应该知道配电箱的短路保护，合肥配电箱，是为了避免配电箱发生短路现象而设计的。因强大的电流会导致其出现故障，如果没有短路保护，低压配电箱报价，那么导致其无法正常工作。

配电箱、柜的所有技巧指标必须合乎标准及设计请求。人应明白生产的产品履行的标准，并依据所依据的标准供给相应的、行标或企标（企业标准应高于或行标）。配电箱内空气开关配线作业条件及现场准备工作，防爆配电箱厂家，1、箱体安装完毕。2、箱内空开、配线导线、配线扎带等已经准备完毕，并且符合设计图纸、配电箱安装要求。配电箱空开

零线配线照明及插座回路一般采用2.5mm²导线，高压配电箱报价，每根导线所串连空开数量不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm²或4.0mm²导线，一根导线配一个空开。

配电箱的特点：选用的箱底、安装支架、箱盖等可拆装结构，箱内设有零线、接地端子排，箱壳上下均有敲落孔。配电箱属于经济型开关配电箱，可装各种微型断路器、86型插座等，且能够作为线路过载和短路保护。施工配电箱与开关箱应该装设在通风、干燥及常温场所。不可以将它设在有严重损伤作用的、烟气、蒸气、液体等中，以及一些易受撞击、振动、液体侵溅等场所。配电箱内的、仪表等需进行检测及电气耐压、耐流实验，如设计图纸中设计的电表由供电部分装置，配电箱柜应留有装表计量的位置，中标后不调价（不含表）。

合肥配电箱-安徽长龙|体积小-防爆配电箱厂家由安徽长龙电气集团有限公司提供。安徽长龙电气集团有限公司是一家从事“配电箱,配电柜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“长龙”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使长龙电气在配电装置中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！