

高压固态软启动柜电话 北京高压固态软启动柜 瑞麒电气

产品名称	高压固态软启动柜电话 北京高压固态软启动柜 瑞麒电气
公司名称	襄阳瑞麒电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市长虹北路118号中润云邦20楼12号
联系电话	13508660471 13508660471

产品详情

与变压器相关的一些主要的技术参数包括：

- 1、额定容量：指额定工作条件下变压器的额定输出能力（等于 $U \times I$ ，单位为kVA）；
- 2、额定电压：空载、额定分接下，端电压的值（即一次、二次侧电压值）；
- 3、空载损耗：空载条件下，变压器的损耗（也叫铁耗）；
- 4、空载电流：空载条件下，一次侧线圈流过的电流值；
- 5、短路损耗：一次侧通额定电流，二次短路时所产生的损耗（主要是线圈电阻产生的）；
- 6、分接（抽头）的概念：

（15）手车/抽屉

手车和抽屉分别是高压开关柜和低压开关柜的一部分，高压固态软启动柜价格，分别安装高压断路器和低压断路器及其继电器等元器件。由此划分出手车式开关柜（高压）和抽屉式开关柜（低压），他们与固定式开关柜的功能是基本相同的，主要区别是方便了维护和检修（手车和抽屉都可以通过机械操作机构摇把来推进、拉出）。手车和抽屉一般都有工作（正常运行时）、试验（试投运和现场试验时）和退出（维护、检修时）三种位置状态。

处理后效果

在处理完成后，空载开机启动，电机电流平滑，切除液体电阻启动器时电流平稳，在一小时内，多次启动实验均正常后，再做带载启动实验，高压固态软启动柜厂家，均正常。在液体电阻启动器皮带盘车小后，北京高压固态软启动柜，延长了极板短接时间（启动时间），高压固态软启动柜电话，使之与电机启动时间相匹配，液体电阻启动器电阻变化率与电机转矩变化率相接近，启动才平滑、稳定。此后，此排风机在启动过程中，再没有出现过一段保护（速断）动作。在此后更换电机时，不仅要确认液体电阻启动器的体积，电流、电阻要进行确认与新电机匹配否，更要确认极板短接时间与电机启动时间相适应否。

高压固态软启动柜电话-北京高压固态软启动柜-瑞麒电气由襄阳瑞麒电气制造有限公司提供。“水电阻启动柜,液体电阻启动装置”选择襄阳瑞麒电气制造有限公司，公司位于：襄阳市长虹北路118号中润云邦20楼12号，多年来，瑞麒电气坚持为客户提供好的服务，联系人：李总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。瑞麒电气期待成为您的长期合作伙伴！