

高压固态软启动柜售价 瑞麒电气 惠州高压固态软启动柜

产品名称	高压固态软启动柜售价 瑞麒电气 惠州高压固态软启动柜
公司名称	襄阳瑞麒电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市长虹北路118号中润云邦20楼12号
联系电话	13508660471 13508660471

产品详情

2. 变比：变压器高压侧绕组与低压侧绕组匝数之比称为变比，近似可用高压侧与低压侧额定电压之比表示。

3、电压互感器（PT、TV）的特点是：一次绕组匝数 N_1 多，二次绕组匝数 N_2 少，相当于一个变压器（二次侧额定电压一般为100V）。由于PT在工作时一次绕组和二次绕组都是分别并联在一次回路和二次控制回路电压线圈的，高压固态软启动柜售价，而由于电压线圈的阻抗很大，所以PT二次侧的电流非常小，二次绕组近似于空负荷状态；但二次绕组本身的阻抗是很小的，所以如果二次绕组短路，则将会导致非常大的二次侧电流（ $N_1 I_1 = N_2 I_2$ ）。故PT的二次绕组不能够短路。

二、高压开关柜组成

A、母线室 B、断路器室 C、继电器室

1、泄压装置 2、主母线 3、分支母线

4、母线套管 5、隔离开关 6、电流互感器

7、隔离开关操作机构 8、联锁机构

9、电缆 10、氧化锌避雷器 11、接地母线

12、控制小母线 13、接地开关

14、接地开关操作机构

15、真空断路器 16、加热装置

17二次插头

A、母线室 B、断路器室C、继电器室

1、泄压装置2、主母线3、分支母线

4、母线套管5、隔离开关6、电流互感器

7、隔离开关操作机构8、联锁机构

9、电缆10、氧化锌避雷器11、接地母线

12、控制小母线13、接地开关

14、接地开关操作机构

15、真空断路器16、加热装置

17二次插头

将液体电阻起动机极板运行速度减慢，惠州高压固态软启动柜，从计算得知，高压固态软启动柜价格，需将速度减慢二分之一。将极板传动机构皮带盘直径改变，高压固态软启动柜厂家，降低极板运行速度，使其短接时间为50余秒，将电机上的皮带盘由 400mm改为 280mm速度正好减慢二分之一。将传动电机更换成速度更慢的电机，我公司此台传动电机为YX3802-4级0.75KW，改由YX3-6级0.75KW的电机，通过计算和试验正好让极板短接时间延长了二分之一在液体电阻起动机控制程序中，将短接超时保护由原来的30秒改由54秒，若不改则会造成短接超时保护而跳闸。

高压固态软启动柜售价-瑞麒电气-惠州高压固态软启动柜由襄阳瑞麒电气制造有限公司提供。襄阳瑞麒电气制造有限公司在配电装置这一领域倾注了诸多的热忱和热情，瑞麒电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：李总。