

# 嘉洋新材料有限公司 tpr玩具塑料颗粒

产品名称	嘉洋新材料有限公司 tpr玩具塑料颗粒
公司名称	东莞市嘉洋新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号12号楼
联系电话	18664090666 18664090666

## 产品详情

### tpr玩具塑料颗粒

TPR原料为具有橡胶特性的软性高分子材料，硬度是其重要的一个物性参数。并且通过调整以SEBS，SBS为基材的配混体系的组分含量配比，可以变化TPR原料的硬度（及物性），使得材料可以广泛应用于不同的行业。

TPR原料的硬度范围：

常见的硬度范围是0~95A(Shore)，硬度高于95A，一般以D来表示。以邵氏D表示的TPR原料，其硬度范围大概在40~60D. 关于邵氏硬度A与D的换算，有如下三种近似的换算关系如下：

(1)、 $D=A-50$ ；

(2)、 $D=A/2$ ； (3)、 $A=0.173D+86.58$ .

TPR原料的朋友都比较了解，TPR原料有着广泛的应用市场。这除源于其具有广泛可调整的硬度范围外，还归结于TPR原料具有很多功能特性。基于SEBS的TPR(TPE)，可以提供硬度低于0A的超软TPR，通常硬度单位以C或OO表示。这类超软TPR(TPE)在一些用品，教学模型，减震座垫产品上有着广泛的应用。tp r玩具塑料颗粒

TPR原料其他特性

耐温：高温70~90 ，低温-50 ；

耐化学性：耐溶剂性一般，有较强的耐水解性及耐醇溶剂；不耐酸碱及以及机油润滑油等。

耐候性：基于SEBS改性的TPR(TPE)具有良好的耐候性及耐老化性，tpr玩具塑料颗粒，抗UV可达到3.5~4级；

### 其他基本物性参数

除硬度外，关于TPR原料的比较重要的物性参数有：

比重，大致范围在0.84~1.3克/立方厘米；拉伸强度：大致范围3~10MPa；断裂伸长率：200~1500%；缩水率：1.5~3%；熔融指数：1~20g/10min(2.16kg，190 )

### tpr玩具塑料颗粒

TPR原料触感柔软，并且同时具有良好的包覆性，包覆性指的是TPR原料可以与多数硬塑料复合注塑成型为一整体，赋予产品以软触感。日常生活中的牙刷，运动器材，美容器材，电动工具，tpr玩具塑料颗粒价格，箱包配件，tpr玩具塑料颗粒批发，各种脚轮，电子产品，智能穿戴等，tpr玩具塑料颗粒报价，都系采用TPR包覆成型。另外如线缆线材，用品等，均优异的展现了TPR的柔触感。

嘉洋新材料有限公司-tpr玩具塑料颗粒报价由东莞市嘉洋新材料科技有限公司提供。东莞市嘉洋新材料科技有限公司位于广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号12号楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前嘉洋新材料在通用塑料中享有良好的声誉。嘉洋新材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。嘉洋新材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事TPE生产厂家，TPE包胶材料，TPE材料价格的厂家，欢迎来电咨询。