

# 节能门窗附框 芜湖创佳工贸厂商 无锡门窗附框

产品名称	节能门窗附框 芜湖创佳工贸厂商 无锡门窗附框
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

门窗附框安装有必要吗?

门窗附框安装有必要吗？门窗工程铝合金门窗内外使用橡胶条，老化收缩后渗水；固定玻璃外装压条拼缝处渗水、窗框与墙体交接处渗水、双拼框拼接处渗水问题；推拉门窗泄水孔及下框槽平面进水问题；平开窗合页方案不合理，造成窗扇脱落问题；塑钢平开门窗扇变形进水，推拉门窗泄水孔及下框槽平面进水问题；阳台门内开导致下口进水；铝合金和塑钢门窗成品保护不当损坏问题；钢木进户门门缝透亮、木皮起鼓、地插脱落问题。

PVC颗粒更大程度的凝胶化

附框经过长时间的观察对比，得到PVC颗粒更大程度的凝胶化，热混温度应控制在115左右，混料时间每次在8-10min，加料量为混料机容积的60%左右，这样的效果是较理想的。冬季时，可将混料机转速调高一些；夏季时，节能门窗附框，宜将混料机转速调低一些。通过这样的调整，可保证工作效率，无锡门窗附框，控制好混料时间。要得到满意的PVC物料塑化质量，螺杆、机筒的加工精度及装配精度也是很重要的因素。高的装配精度

配合优化的挤出工艺，门窗附框哪家好，才能较好地保证PVC型材质量。因此，要定期检测螺杆、机筒的轴向间隙和径向间隙

门窗附框安装施工注意事项：6、窗框、钢附框与墙体缝隙应形成弹性连接，也可用采用1.5mm厚镀锌连接片用钉等与墙体间连接，缝隙也可用泡沫塑料或矿棉等软质材料塞缝。7、窗框与墙面的连接点间距一般不大于为500mm，距离窗框的距离一般不大于为180mm。8、玻璃固定如果玻璃压条宽度不够也可以采用侧口塞泡沫棒等弹性材料后，打硅酮密封胶固定，打胶要压扣条4~5mm，宽窄一致无接茬。9、由于推拉窗扇与窗框不连接，因此对可拆卸的推拉扇，则应先安装好玻璃后再安装窗扇。10、玻璃不得与玻璃槽直接接触，安装玻璃时应在玻璃四边垫上相应厚度的垫块。11、安装玻璃扣条时可先装短向扣条，门窗附框公司，后装长向扣条，玻璃扣条与玻璃夹角密封应严密。12、塑钢窗安装窗铰链时，固定铰链的螺丝钉至少穿过塑料型材的两层中空腔壁，或与钢衬连接。13、窗户安装完毕一般宜做淋水试验检查窗户是否渗漏，但也可在大风大雨天气后对窗户渗漏情况进行逐樘检查。

节能门窗附框- 芜湖创佳工贸厂商-无锡门窗附框由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司是从事“附框,节能附框,pvc附框,门窗附框”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：胡经理。