

# 金属波齿垫片 金华波齿垫片 张家港恒封垫片

产品名称	金属波齿垫片 金华波齿垫片 张家港恒封垫片
公司名称	张家港市恒封石化配件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	金港镇南沙华菱集团内
联系电话	13915705705

## 产品详情

### 垫片厚度标准：

主体厚度T：2.2-3.2mm，极限偏差为+2.0、0；加强环厚度T1：2mm，极限偏差±0.2。

主体厚度T：4.5-6.5mm，极限偏差为+0.4、0；加强环厚度T1：3-5mm，极限偏差±0.3。

### 垫片力学及密封标准

其压缩率应保持在13-18%；回弹率应 17%；应力松弛 15%；密封泄露率  $1.0 \times 10^{-3} \text{cm}^3/\text{s}$

### 材料标准：

- 1、垫片材料的化学成分和尺寸标准要符合GB/T4239，不锈钢带硬度应在140HB-160HB之间。
- 2、如垫片的内外环材料为不锈钢或者碳钢，那么由碳钢制作的外面则需进行除锈处理。
- 3、金属的表面不允许出现粗糙不平、裂纹、划痕和锈斑，应保持光滑和洁净。

### 金属垫片的用途

金属垫片的用途:用于电子bai仪器du，模具制造，精密机械，五金零件，机械零zhi件，冲压件，小五金制造dao。模具维修，波齿垫片型号规格，模具测量间隙和因机械老化时出现晃动，摇摆及不稳定现象时，金华波齿垫片，可采用本产品来解决机台维修问题。法兰连接中的密封作用也是金属垫片的一个很大的用途。“垫片按其材料和结构特征可分为非金属垫片、金属垫片、金属-

非金属组合垫片大类，各类又可细分成若干种。非金属垫片 橡胶垫片 无石棉纤维橡胶垫片 柔性石墨金属复合垫片 聚四氟乙烯垫片 聚四氟乙烯包覆垫片 其他类型的非金属材料垫片 金属-非金属复合垫片 波形垫片 金属缠绕垫片 金属齿形复合垫片 金属包覆垫片 金属波齿复合垫片 其他类型的金属复合垫片 金属垫片 金属平垫片 金属波纹型垫片 金属齿形垫片 金属环形垫片 金属透镜垫片 金属O形环垫 其中金属环形垫片又可分为 八角形环垫 椭圆形环垫 RX和BX型自紧密封环垫”

非金属垫片材料硅橡胶，以及硅橡胶垫片材料的特点

硅橡胶具有突出的耐高低温，可在150℃下超长期使用而无性能变化；可在200℃下连续使用10000小时，在-70~260℃的工作温度范围内能保持其特有的使用弹性及耐臭氧，波齿复合垫片，耐天候等优点，适宜制作热机构中所需的密封垫，金属波齿垫片，如密封衬圈，阀垫、油封（适用于水介质）等，特种硅橡胶可制作油封。

金属波齿垫片-金华波齿垫片-张家港恒封垫片由张家港市恒封石化配件厂提供。张家港市恒封石化配件厂位于金港镇南沙华菱集团内。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前恒封在密封件中享有良好的声誉。恒封取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。恒封全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。