

# 被动防护网PPS 500 被动防护网厂家越琪 绵阳被动防护网

产品名称	被动防护网PPS 500 被动防护网厂家越琪 绵阳被动防护网
公司名称	四川越琪科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市彭州工业园区
联系电话	13880000379 13880000379

## 产品详情

暴雨会导致很多的自然灾害，PPS-100被动防护网，边坡、泥石流等这些自然灾害是我们无法抗拒，给人们带来了很大的灾难。受灾的群众不得不大转移，被动防护网PPS-500，离开自己生活了几十年的住所。虽然我们无法抵抗自然灾害，但我们可以控制这些自然灾害，将灾害降到。这就需要用到四川边坡防护网。边坡防护网分为主动防护网和被动防护网。主动防护网可以将整个山体罩住，有巨石风化或脱落时，主动防护网可以有效的控制它的移动范围，有效的保护附近居民、车辆、建筑的安全。而被动防护网可以称作新一代的挡土墙。建筑的朋友都知道以前的挡土墙修建的时候是多么的耗费人力和物力，需要将泥土铸成一道墙，当落石从山上滚落的时候拦截落石。这种方法目前已经不提倡了，绵阳被动防护网，因为有了被动防护网的出现。被动防护网被动防护网被动防护网被动防护网被动防护网被动防护网被动防护网

将缝合绳的中间固定在每张网的上缘中点，从中点开始用一半缝合绳分别向左向右将网与支撑绳缠绕在一起，直到跨越钢绳网下缘中点，PPS-050被动防护网，使左右侧的缝合绳端头重叠1.0m为宜，后用绳长将缝合绳与钢绳网固定在一起，绳长放在离缝合绳末端0.5m的地方。 4.7 格栅安装 (1) 格栅铺挂在钢绳网的内侧，并叠盖在钢绳网上缘，用扎丝固定在网上。(2) 格栅底部沿斜坡向上敷设0.2~0.5m，将底部压紧。(3) 每张格栅叠盖10cm，每平方米在网上固定4处。

钢绳网安装 (1) 将钢绳网按组编号，并在钢柱之间按照对应的位置展开。(2) 用一根多余的起吊钢绳穿过钢绳网上缘网孔(同一跨内两张网同时起吊)，一端固定在一根临近钢柱的顶端，另一端通过另一根钢柱挂座绕到其基座并暂时固定。(3) 用紧绳器将起吊绳拉紧，直到钢绳网上升到上支撑绳的水平为止，再用多余的绳卡将网与上支撑绳暂时进行松动联结，同时也可将网与下支撑绳暂时联结以确定缝合时的更为安全，此后起吊绳可以松开抽出。(4) 将钢绳网暂时挂到上支撑绳上，并侧向调整钢绳位置使之正确。

被动防护网被动防护网被动防护网被动防护网被动防护网被动防护网被动防护网 被动防护网PPS-500-被动防护网厂家越琪-

绵阳被动防护网由四川越琪科技有限公司提供。四川越琪科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在四川

成都的自然灾害防护产品等行业积累了大批忠诚的客户。越琪带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！