

# 木纹铝格栅 黄山铝格栅 安徽润盈|快速交货

产品名称	木纹铝格栅 黄山铝格栅 安徽润盈 快速交货
公司名称	安徽润盈建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经开区翡翠路港澳广场A座2103
联系电话	13739242731 13739242731

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽润盈建材有限公司

铝格栅是选用的铝合金材料，铁格栅是铁金属复合材料。相对性铁格栅，铝扣板生产厂家表示铝格栅更抗腐蚀、防水、运用也较为普遍，轻钢龙骨应吊挂在吊杆上（如吊顶较低可以省略掉本工序，直接进行下道工序）。一般采用38轻钢龙骨，间距900mm~1000mm。轻钢龙骨应平间长向安装，同时应起拱，起拱高度为房间跨度的1/200~1/300。铝格栅吊顶操作工艺：用水泥钉把铝角线沿水平线钉好、把铝格栅放地上组拼完整、把组拼好的格栅天花放在铝角铁上面，铝格栅幕墙，中间的位置用细铁丝直接扎在轻钢龙骨上。

轻钢龙骨的悬臂段不应大于300mm，否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接，相邻龙骨的对接接头要相互错开。轻钢龙骨挂好后应基本调平。铝格栅吊顶施工前，确保顶棚的管线、设备及通风道，消防喷淋系统等设施已经施工完成，木纹铝格栅，这样会避免给后期施工带来麻烦。铝格栅吊顶是铝天花这个大类目产品里延伸出来的一个细节传统也常用的金属吊顶装饰材料，铝格栅吊顶天花的结构简单明了，铝格栅吊顶具有开放的视野，通风，透气。

铝格栅格子尺寸分别有50X50mm，75X75mm，造型铝格栅，100X100mm，黄山铝格栅，125X125mm，150X150mm，200X200mm。用水准仪在房间内每个墙（柱）角上抄出水平点（若墙体较长，中间也应适当抄几个点），弹出水准线（水准线距地面一般为500mm），从水准线量至吊顶设计高度，用粉线沿墙（柱）弹出水准线，即为吊顶格栅的下皮线。尽管铝格栅价钱高，可是它还是被大范围的选择使用，因为它不易锈蚀，其中装饰效果及选择多样。

木纹铝格栅-黄山铝格栅-安徽润盈|快速交货由安徽润盈建材有限公司提供。安徽润盈建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事铝方通，合肥仿木纹铝方通，安徽铝方通吊顶的厂家，欢迎来电咨询。