

南京橡塑保温板 敬德通风管 新风管道橡塑保温板生产厂家

产品名称	南京橡塑保温板 敬德通风管 新风管道橡塑保温板生产厂家
公司名称	临沂敬德通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区美鑫钢材城
联系电话	17568066351 17568066351

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：临沂敬德通风设备有限公司

橡塑保温材料是弹性闭孔发泡材料

橡塑保温材料是弹性闭孔发泡材料，具有导热系数低、防火阻燃、防潮阻湿、减振降噪、环保健康、使用寿命长、外观素雅美观、安装方便等优点。广泛应用于中央空调、建筑，化工，风管橡塑保温板生产厂家，、轻纺、冶金、船舶，汽车，电器等相关冷热介质管道或容器，能达到降低冷损和热损的效果。加上施工简便，外表雅致美观，且产品不含纤维粉尘，空调管道橡塑保温板批发，不会滋生霉菌等有害物质，新风管道橡塑保温板生产厂家，因此是一种的新一代绝热保温材料。

质量优良本工法施工工序简洁

质量优良本工法施工工序简洁，节约材料，整体观感效果良好，与常规风管保温施工工艺比较显著提高了保温质量。经济效益显著本工法与常规镀锌钢板风管保温施工比较，节约橡塑板材损耗；采用标准节施工，降低施工成本，显著增强保温效果，使空调机组运行成本降低，节约能源。橡塑保温材料和制品、节能法规产品的发布和实施以及节能法规是影

响建筑节能的因素，涉及到大量的工业群体

· 直管的安装取一段合适长度的管材包在管道上，在开口管材的开口处涂上胶水、待胶水干化后，先粘接开口管材的两端，再粘合管材的中点，之后又由两段向中间粘合，直至全部封合。· 变径管的安装a) 小变径管选择与变径管直径一致的管材，并切取所需长度；测量，并在管材上做标记以保证管材修剪后小端管径与变径管直径一致；以管的开缝为始端沿着所做标记切出四块同样尺寸的楔型用胶水将切口粘合，只保留开口缝；待切口粘牢后，南京橡塑保温板，将管材套在变径管上，用胶水粘和接口，并与管道粘接。

南京橡塑保温板-敬德通风管-

新风管道橡塑保温板生产厂家由临沂敬德通风设备有限公司提供。临沂敬德通风设备有限公司是山东临沂,风机、排风设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在敬德通风设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创敬德通风设备更加美好的未来。