

# 水力自控翻板闸门 水力自控翻板闸门 河圣翻板闸门应用广泛

产品名称	水力自控翻板闸门 水力自控翻板闸门 河圣翻板闸门应用广泛
公司名称	衢州市河圣水力自控翻板门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衢州市衢江区春苑西路24号
联系电话	13676611246

## 产品详情

衢州市河圣水力自控翻板门有限公司主营产品有：水力自控翻板闸门、液压双控翻板闸门、水力自控钢闸门、液压双控钢闸门、卧床式钢闸门、计算机远程控制闸门、液压升降坝等各种形式闸门。

河圣翻版闸门同您介绍底轴驱动翻板闸门的原理：

水压力通过悬臂式门叶结构传递到圆柱形底横轴，底横轴作用力可分解为水平力、垂直力和力矩。水平力、垂直力通过固定支铰座传递给土建结构，力矩（扭矩）由底横轴传递给液压启闭机或锁定装置。闸门启闭运行时，液压启闭机通过拐臂驱动底横轴转动，同时使门叶以底横轴中心为圆心作扇形转动实现闸门的开启和关闭。闸门局部开度（或转角）取决于锁定装置的锁定位置或液压启闭机活塞杆持住位置，闸门的开度范围为垂直与水平之间（ $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ ）的任意位置或角度。闸门全部关闭时门顶可溢流以达到景观效果。

欢迎拨打图片上的电话咨询洽谈！！

衢州市河圣水力自控翻板门有限公司主营产品有：水力自控翻板闸门、液压双控翻板闸门、水力自控钢闸门、液压双控钢闸门、卧床式钢闸门、计算机远程控制闸门、液压升降坝等各种形式闸门。

河圣水力自控翻板门有限公司同您介绍：

液压升降坝作为船闸具有运行简单，快捷特点：

下行时

升起下闸首闸门，降落上闸首闸门；

待闸室渠道内水位与上游河道水位持平后，上游船只进入闸室渠道；

待所有船只进入闸室渠道后，升起上闸首闸门；

待上闸首闸门完全升起后，降落下闸首闸门；

待闸室渠道内水位与下游河道水位持平后，上游船只驶出闸室渠道进入下游河道。

衢州市河圣水力自控翻板门有限公司是国内翻板闸门设计、制作、安装、维修为一体的企业。欢迎拨打图片上的电话咨询洽谈！！

衢州市河圣水力自控翻板门有限公司主营产品有：水力自控翻板闸门、液压双控翻板闸门、水力自控钢闸门、液压双控钢闸门、卧床式钢闸门、计算机远程控制闸门、液压升降坝等各种形式闸门。

水利闸门的维护和保养

水利闸门的液压系统是比较容易出现故障的，当出现故障的时候应当及时的确定是什么原因所引起的，从而进行积极的维修。其组成系统大概有30多个元件，要时刻的对系统进行调试，而且要不可少的就是日常检查，在启动之前要进行检查温度、压力等情况;而且在启动之后也要观察声音和压力表，振动和泄漏的检查应该在运行和停止之后，尤其是工作油液。

欢迎拨打图片上的电话咨询洽谈！！