

螺耐斯环保设备公司 压滤机干泥泵

产品名称	螺耐斯环保设备公司 压滤机干泥泵
公司名称	武汉螺耐斯环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区蓂山街工业园
联系电话	18727006791 18727006791

产品详情

单螺杆泵的优点：

单螺杆泵在发达国家已广泛使用，德国称“偏心转子泵”。由于其优良的性能，在国内的应用范围也在迅速扩大。它的大特点是对介质的适应性强、流量平稳、压力脉动小、自吸能力高，这是其它任何泵种所不能替代的。

螺杆泵工作原理是螺杆装入衬套后，螺杆表面与衬套内螺纹表面之间形成一个个封闭的腔室，同时任意截面也被分成上下两个月牙形工作室当螺杆旋转时，靠近吸入室的工作室的容积逐渐增大，形成负压，在压差的作用下液体被吸入工作室。随着螺杆的继续转动，工作腔容积不断增至大后，这个工作室封闭，压滤机干泥泵，并将液体沿轴向推向压出室。与此同时上下两个工作室交替循环地吸入和排出液体，因此液体被连续不断地从吸入室沿轴向推向压出室

【结构特点】：

单螺杆泵主要由泵体、转子、定子、护套、连接轴、轴承、密封、轴承体等组成。单螺杆浓浆泵是一种新型的输送液体的机械，具有结构简单、工作、使用维修方便、出液连续均匀、压力稳定、无脉动等优点。适应范围广，可输送一切流动介质甚至非流动物料。变转速即可改变输出流量，可用作计量投加。吸入能力强，工作噪声小，无泄漏，无温升。

联接轴两端采用一字万向节接头，其销子和销套是由特殊材料制成的，因而寿命得到了很大的改善，结构简单容易拆卸。

衬套两端有包裹的橡胶使其与进出口管连接处密封可靠，从而保证了衬套体不受到腐蚀。吸入管和轴承体之间装有一个可进行更换的填料箱，既能用于填料密封又能用于机械密封（可进行不同形式的更换密封）。

【适用范围】：

g型螺旋推进料斗式螺杆泵 污泥螺杆泵 输送酒糟泵凡接触物料的金属零件均选用 不锈钢耐酸钢制作，轴材料2cr13衬筒采用无毒无味的橡胶、工作温度可达200℃，可用于输送食品浆料和粘度10000泊斯卡·秒含有固体颗粒或胶块的溶液浆，悬浮液的腐蚀性介质。根据不同介质材质选用304、316、316L不锈钢输送耐腐蚀、卫生级别物料，广泛于食品、冶金、建筑、制药、船舶、化工、环保等工业部门。适用于有清洁卫生要求的食品、化妆品及生物工程中各种物料的输送，过流表面经抛光、无死点、易清洗。

螺耐斯环保设备公司(多图)-压滤机干泥泵由武汉螺耐斯环保设备有限公司提供。武汉螺耐斯环保设备有限公司在污水处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，螺耐斯一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：尤经理。