

濮阳真石漆 濮阳市辉宇涂料公司 外墙真石漆

产品名称	濮阳真石漆 濮阳市辉宇涂料公司 外墙真石漆
公司名称	濮阳市辉宇涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市濮东产业区卫都路东段
联系电话	13839348199 13839348199

产品详情

外墙真石漆冬季堆放要求：冬季时，真石漆的堆放，要避免层级过高，铁桶以堆放6桶以内为宜，塑料桶视情况降低1-2个层级。同时要在搬运过程中轻拿轻放，尤其是塑料桶，避免搬运时包装被破损。另外要注意的就是库房内要严禁，尽管真石漆的主材是水性涂料，但真石漆的面漆一些是油性的。库房内有明火易造成火灾问题。库房周围也要严禁堆放可燃物，外墙真石漆厂家批发，并针对出入库房人员要严格按照防火规范进行管理。

冬季真石漆存放注意细节：天气格外寒冷，所以，外墙真石漆的保暖和贮存也是有很多要注意的。对于冬季外墙真石漆的保暖和贮存也是要有所注意的。冬季因为气温偏低，造成涂料在存放过程中成膜物质被破坏，所以，严禁真石漆露天存放，要将其存放到仓库中做好防寒保温措施工作。要有专门的人员进行每天的巡视。遇到大幅降温前做好防寒保暖检查。当温度低于5度时，要做好供暖工作或供暖联系工作。

关于色差：产品到达现场先进行小面积喷涂测试真石漆的颜色，真石漆颜色符合标准样板后才可以大面积施工，由于真石漆基本上都是采用的天然彩砂原料配置的，外墙真石漆价格，所以各批次间会有轻微的色差现象，这属于正常现象，建议施工时同一批料用同一批人施工于同一面墙。整面墙体应由上而下，一气呵成，避免间断施工造成的新旧色。平面效果和毛面效果会产生感官差异，濮阳真石漆，注意某些颜色在背光和正光，真石漆供应商，阳光直射和折射情况下的颜色差异。修补色差：施工完一面墙后尽量留几桶同批次的产品以便工程扫尾阶段修补瑕疵的墙体，避免因扫尾修补造成的色差现象。如果在同一面墙有两批次真石漆，在接头处两批次按1：1兑好搅拌均匀施工过度色差，施工一段距离后再施工

第二批。

濮阳真石漆-濮阳市辉宇涂料公司-外墙真石漆价格由濮阳市辉宇涂料有限公司提供。濮阳市辉宇涂料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。辉宇涂料——您可信赖的朋友，公司地址：河南省濮阳市濮东产业区卫都路东段，联系人：程总。