

屋顶风机 北京屋顶风机 约特通风行业精选

产品名称	屋顶风机 北京屋顶风机 约特通风行业精选
公司名称	德州约特通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄西首
联系电话	13953426466

产品详情

消防系统用于防排烟的空调通风系统，屋顶风机多少钱，其风机（或空调机）及阀件均由电气消防系统控制。同一风系统多个防火阀的状态信号并联后一与风机联锁。排烟风机可由消防中心手动/自动启停，并由排烟口（阀）开启联锁启动。排烟风机在设于风机前的280 防火阀动作后联锁停机。排烟口按所负担分区进行开启控制，排烟口可由消防中心远程和就地手动开启。所有排烟风机设280 自动关闭的排烟防火阀，当烟气温度达到280 时，防火阀自动关闭，同时联动排烟风机停止，且要求风机能够在280 时连续工作30min。所有安装在吊顶内的排烟管道均采用不燃材料包裹，屋顶风机厂家，并与可燃物的距离不小于150mm，空调通风管道穿越防火区时用不燃材料包裹。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州约特通风设备有限公司

排烟风机和送风机怎样区分？

排烟风机：将厨房中加工食物过程中产生的异味、高温、油烟气体迅速排走的机械。

送风机：

（1）通过空气预热器向炉膛输送燃烧所需的热空气。

(2) 通过一次风机和空气预热器向制粉系统提供干燥和输送煤粉所需的热空气。

(3) 送风机输送的风是由空气预热器出口的加热的热风是二次输送至炉膛的所以也称二次风机。

区别：功能不同。排烟风机把烟气强制排出到室外，抽气的过程；送风烟是输送空气，送气的过程。

HTF(A)系列消防高温排烟轴流风机

广泛应用于高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等场合消防排烟和送排通风

特性及应用

HTF系列风机设计：高温电机全封闭内置，北京屋顶风机，配设专门的电机冷却系统，采用CAD软件多目标优化设计的轴流和混流叶轮结构，通过多速驱动形式，达到一机两用（即常用送排通风和消防试用时高温排烟），配设电控箱后可远程自动控制、具有耐高温性能良好、体积小，安装简便（水平、垂直、吊装均可）等优点。按GBJ500 - 45 - 95消防规范测试标准测定，能在400 高温条件下连续运行100分钟以上，介质温度100 条件下，连续运行20小时/次不损坏，已被各大城市消防部门认可采用。

屋顶风机报价-北京屋顶风机-约特通风行业精选(查看)由德州约特通风设备有限公司提供。德州约特通风设备有限公司是一家从事“ 风机.防火阀.排烟风机 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 约特通风 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ”的原则，使约特通风在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！