

大米易拉罐包装设备 利华包装设备厂家 许昌易拉罐包装设备

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 大米易拉罐包装设备 利华包装设备厂家 许昌易拉罐包装设备 |
| 公司名称 | 广州利华包装设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市从化区城鳌大道东764号 |
| 联系电话 | 17724031396 17724031396 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州利华包装设备有限公司

广州利华包装设备有限公司--易拉罐包装设备--全自动封罐机；

清理消菌：检测达标的空罐，用开水或0.1%的碱溶液充足清洗，再用冷水清洗，许昌易拉罐包装设备，随后风干备用。

预封就是指一些商品在进到加温排气以前，或进到某类种类的真空泵封罐机前，大米易拉罐包装设备，所开展的一道卷封工艺流程。

将要罐盖与罐筒边沿稍微弯折钩连，使罐盖在排气或抽真空全过程中不至于掉下来，并防止排气箱盖上蒸气、凝结水掉入罐里。

另外还可避免

罐头由排气箱送至封罐机时顶隙温度的减少。但在生产制造夹层玻璃瓶装食品类时，无须开展预封。

广州利华包装设备有限公司--易拉罐包装设备--封罐机；

广州利华包装设备有限公司--易拉罐包装设备--全自动封罐机；

产品主要参数：

- 1.封罐个数：一个
- 2.封卷轮空：4个（两个一道封卷轮，两个第二道封卷轮）
- 3.封罐速率：35～50罐/分钟(可变速)
- 4.封罐高宽比：25-220Mm
- 5.封罐直径：35-130Mm
- 6.操作温度：0～45℃，工作中环境湿度：35～85%
- 7.工作中开关电源：单相电AC380V50/60Hz
- 8.总输出功率：2.1KW
- 9.净重：330KG（约）
- 10.尺寸：长2650*宽840*高1650毫米；

广州利华包装设备有限公司--易拉罐包装设备--封罐机；

广州利华包装设备有限公司--易拉罐包装设备--全自动封罐机；

伺服电机定速封罐机

产品归类

包装机械设备、技术性和服务器伺服控制，让机器设备运作更为安全性，平稳和智能化。

有罐才运行转盘；转盘速率可独立调整；当发生卡罐时，转盘会全自动关机，辣卤海鲜易拉罐包装设备，一键校准后就可以消除常见故障再度运作；

有脏东西卡死转盘时，转盘会全自动停止运行，避免因人为因素操作失误机器设备而导致机器设备的毁坏和安全生产事故的发生。

两条封卷轮共4个另外进行密封，保证高密封性度。

广州利华包装设备有限公司--易拉罐包装设备--封罐机；

大米易拉罐包装设备-利华包装设备厂家-许昌易拉罐包装设备由广州利华包装设备有限公司提供。广州利华包装设备有限公司为客户提供“封罐机,压盖机,灌装机,贴标机,理瓶机,马口铁封口机”等业务，公司

拥有“封罐机,压盖机,灌装机,贴标机,理瓶机,马口铁封口机”等品牌,专注于金属包装机械等行业。 ,在广州市从化区城鳌大道东764号的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:马女士。