

不锈钢表面酸洗钝化 舟山不锈钢酸洗 森能环保科技有限公司

产品名称	不锈钢表面酸洗钝化 舟山不锈钢酸洗 森能环保科技有限公司
公司名称	苏州森能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区塔园路379号
联系电话	15850195986 15850195986

产品详情

苏州森能环保科技有限公司是从事高压水射流和化学清洗的企业，包括不锈钢表面酸洗钝化、不锈钢焊缝酸洗钝化，欢迎来电咨询！

酸洗钝化：酸洗钝化是一种化学反应，用以去除钢铁表面的腐锈现象。

对不锈钢全1面酸洗钝化，清除各类油污、锈、氧化皮、焊斑等污垢，不锈钢酸洗钝化价格，处理后表面变成均匀银白色，大大提高不锈钢抗腐蚀性能，舟山不锈钢酸洗，适用于各种型号不锈钢零件、板材及其设备。

苏州森能环保科技有限公司是从事高压水射流和化学清洗的企业，包括不锈钢表面酸洗钝化、不锈钢钝化、不锈钢焊缝酸洗钝化，不锈钢表面酸洗钝化，欢迎来电咨询！

某些不锈钢酸洗液或酸洗膏采用加入盐酸、高1氯酸，三氯化铁与氯化钠等含氯离子的侵蚀介质作为主剂或助剂去除表面氧化层，除油脂用三等含氯有1机溶剂，从防止应力腐蚀来说是不太适宜的。此外，不锈钢酸洗钝化厂家，对初步冲洗用水可采用工业水，但对终清洗用水要求严格控制卤化物含量。通常采用去离子水。如石化奥氏体不锈钢压力容器进行水压试验用水，控制Cl⁻含量不超过25mg/L，如无法达到这一要求，在水中可加入硝1酸钠处理，使其达到要求，Cl⁻含量超标，会破坏不锈钢的钝化膜，是点蚀、缝隙腐蚀、应力腐蚀等的根源。

苏州森能环保科技有限公司是从事高压水射流和化学清洗的企业，包括不锈钢表面酸洗钝化、不锈钢钝化、不锈钢焊缝酸洗钝化，欢迎来电咨询！

不锈钢与碳钢组合件的酸洗

对不锈钢与碳钢组合件(如换热器中不锈钢管子、管板与碳钢壳体)，酸洗钝化若采用HNO₃或 HNO₃+HF 会严重腐蚀碳钢，这时应添加合适的缓蚀剂如Lan-826。当不锈钢与碳钢组合件在敏化状态下，不能用HNO₃+HF酸洗时，可采用羟基乙1酸(2%)+甲酸(2%)+缓蚀剂，温度93℃，时间6h或EDTA铵基中性溶液+缓蚀剂，温度：121℃，时间：6h，随后用热水冲洗并浸入10mg/L氢氧化铵+100mg/L联氨中。

不锈钢表面酸洗钝化-舟山不锈钢酸洗-森能环保科技有限公司(查看)由苏州森能环保科技有限公司提供。苏州森能环保科技有限公司在清洗、清理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，苏州森能环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：张总。