

钢筋网片一平方厂家地址

产品名称	钢筋网片一平方厂家地址
公司名称	重庆珩键邦金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市巴南区南彭街道鸳鸯村10社
联系电话	13708340404 13708340404

产品详情

钢筋网片在焊接前后的力学性能几乎没有变化，各种性能依旧良好，加上钢筋网片生产速度快，质量稳定，水平和垂直钢筋之间的间距均匀以及交叉点处连接牢固，质量可靠。钢筋网片具有可焊接性强，耐腐蚀、防止氧化和预应力强，简化工程量，缩短工期等特点，目前钢筋网片已在现代建筑行业中广泛使用，并取代了以前的现场绑扎钢筋的手动方法。

钢筋网片在建筑界的适用越来越广泛，虽然钢筋网片是全自动机械化加工而成，但生产过程中还是可能出现瑕疵品，所以在使用钢筋网片的过程中我们还是需要多注意一些。

施工时我们对于钢筋网片的规范需要有一个很好的了解，一方面检查钢筋网片的长度、直径、网距及质量是否符合设计和规范要求；另一方面也要检查钢筋网片是否直顺、除锈、除油、擦拭干净；zui后还需要检查钢筋网片是否焊接牢固，焊条和焊缝是否符合设计和规范要求，同时焊点处可有不大的毛刺和表面浮锈。

主要应用于市政桥梁和公路桥梁的桥面铺装，旧桥面改造，钢筋网片多少钱一平方，桥墩防裂等。通过国内上千座桥梁应用工程质量验收表明，采用焊接网明显提高桥面铺装层质量，保护层厚度合格率达97%以上，桥面平整度提高，桥面几乎无裂缝，铺装速度提高50%以上，降低桥面铺装工程造价约10%。桥面铺装层的钢筋网应使用焊接网或预制冷轧带肋钢筋网，不宜使用绑扎钢筋网。桥面铺装用钢筋网的直径及间距应依据桥梁结构形式及荷载等级确定。钢筋网间距可采用100—200mm，其直径宜采用6—100mm。钢筋网纵、横向宜采用相等间距，焊接网距顶面的保护层厚度不应小于20mm。

钢筋网片多少钱一平方厂家地址由重庆珩键邦金属制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。重庆珩键邦金属制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属建材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事重庆铁马凳生产厂家，四川铁马凳服务商，贵州铁马凳制作公司的厂家，欢迎来电咨询。