

潍坊和德 苏州耐高温耐真空耐腐管道

产品名称	潍坊和德 苏州耐高温耐真空耐腐管道
公司名称	潍坊和德化工技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东潍坊滨海经济开发区
联系电话	15662502596 15662502596

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊和德化工技术有限公司

陶瓷耐磨管的主要性能及特性

陶瓷耐磨管因充沛发挥了钢管强度高、韧性好、耐冲击、焊接性能好以及刚玉瓷高硬度、高耐磨、耐蚀、耐热性好，克制了钢管硬度低、耐磨性差以及陶瓷韧性差的特性。因而，复合管具有良好的耐磨、耐热、耐蚀及抗机械冲击与热冲击、可焊性好等综合性能。是保送颗粒物料、磨削、腐蚀性介质等理想的耐磨、耐蚀管道。

耐磨防腐管道充分考虑由于电厂介质参数（烟气、工艺水、石灰石等）的变化，浆液的pH值、温度、固含量、某些组成可能发生变化。

石灰石浆液介质包括：石灰石给料管道及制浆区排水坑管道；石膏浆液介质包括吸收塔浆液循环管、吸收塔排出管道、脉冲悬浮管道以及吸收塔排水坑相关管道

所有衬陶瓷管道、衬陶瓷弯头、衬陶瓷三通、衬陶瓷大小头以及管道上支撑，耐高温耐真空耐腐管道供应商，卖方提交并经买方确认后的轴测所示所有管道连接的法兰以及管道上支撑、补强圈、垫板等焊接件。

所有的泵进口沿线有压浆液管道的大小头、弯头及三通（不包括排放、冲洗、仪表三通接口）均采用内

衬陶瓷防腐。

陶瓷贴片管道的性能

- 1、耐热性能优异，能耐温2000 以上，苏州耐高温耐真空耐腐管道，可在-50 ~ 900 范围内长期工作。
- 2、易焊接：陶瓷内衬复合钢管可以通过焊接外层钢管达到连接的目的，陶瓷内衬复合钢管可采用焊接、法兰、柔性快速接头等联结方式，安装十分方便。
- 3、耐磨性：陶瓷复合钢管的内衬陶瓷层中Al₂O₃含量大于95%，耐高温耐真空耐腐管道价格，显微硬度HV1000 - 1500，因而具有极高的耐磨性，其耐磨性比淬火后的中碳钢高十余倍，优于钨钴硬质合金。

潍坊和德-苏州耐高温耐真空耐腐管道由潍坊和德化工技术有限公司提供。潍坊和德化工技术有限公司位于山东潍坊滨海经济开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前潍坊和德在化工成套设备中享有良好的声誉。潍坊和德取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。潍坊和德全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。