

滤筒 上海迪扬过滤 3米长滤筒厂家

产品名称	滤筒 上海迪扬过滤 3米长滤筒厂家
公司名称	上海迪扬过滤系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市张浦镇港浦东路173号
联系电话	18913259027 18913259027

产品详情

滤筒除尘器工作原理

滤筒式除尘器的结构是由进风管、排风管、箱体、灰斗、清灰装置、导流装置、气流分流分布板、滤筒及电控装置组成，类似气箱脉冲袋式除尘器的结构。

滤筒在除尘器中的布置很重要，三米滤筒，既可以垂直布置在箱体花板上，滤筒，也可以倾斜布置在花板上，从清灰效果看，垂直布置较为合理。花板下部为过滤室，上部为气箱脉冲室。在除尘器入口处装有气流分布板。

除尘滤筒

- 1.系统中如果带入火花，应选具阻燃功能的滤材，此种材料制作的除尘滤筒具防火功能，避免工作时除尘滤筒产生燃烧。
- 2.粉尘浓度及对除尘滤筒过滤风速的考虑。如果进口粉尘浓度低，而过滤风速也选择得较小时，可考虑选择 180g/M2的薄型滤材，三米长滤筒厂家，这样有利于增加过滤面积，提高单个除尘滤筒流量。
- 3.除尘滤筒环境温度的考虑。以聚酯纤维材料为基础的滤材工作环境温度应 135 ，3米长滤筒厂家，但聚酯无纺布在80 ~ 135 的温度下工作，除尘滤筒挺度会大幅降低，使折叠滤材易粘贴，从而除尘滤筒性能大大降低。

滤筒式除尘器的优点：

三新：新滤料（防水防潮防磨防腐）、新结构（硬质滤料折叠布置，无钢筋骨架，无滤料磨损现象）、

新理论（表面过滤代替深层过滤粉尘，不再渗透与滤料内部）。使用了多年的反吹式、气箱脉吹式，机械振打机组等落后的除尘器，早已被美国、德国、澳大利亚等国家淘汰。滤筒式除尘器正是这些旧式除尘器的换代产品。

滤筒-上海迪扬过滤-3米长滤筒厂家由上海迪扬过滤系统有限公司提供。行路致远，砥砺前行。上海迪扬过滤系统有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为过滤器、过滤设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!