

# 交联聚乙烯垫复合石墨保温隔声板 保温隔声板 宁波森威建筑

产品名称	交联聚乙烯垫复合石墨保温隔声板 保温隔声板 宁波森威建筑
公司名称	宁波森威建筑节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市海曙区鄞江镇沿山村新宅岙森威建材
联系电话	18501599643

## 产品详情

### 楼地面保温隔声材料保温效果

#### 耐持久冲击性

楼地面保温材料具有抗冲击、抗重压、蠕变小，保温隔声板，不会因为重压而降低厚度。不会因为时间而降低保温和减震效果。

#### 环保性

楼地面保温材料本身就是环保材料，15厚保温隔声板，具有可降解回收性不含氯氟烃化合物或其他有害材料非常环保，阳光照射下也不会自行降解更不会污染，燃烧时只有出烟量，也不产生有毒物质，而且具有很强的阻燃性。

### 楼地面保温隔声材料保温效果

楼地面保温隔声材料采用特种材料改良性聚，聚隔声保温版不仅有优良的力学保温性能与保温隔声性能，20厚保温隔声板，还具有耐热性、耐腐蚀性、耐持久冲击性。

#### 耐热性

楼地面保温材料可以承受高达130 的高温，它导热系数低，保温效果好。对比其他的材料来说楼地面保温隔声板的性能要高于其他材料。

#### 耐腐蚀性

楼地面保温材料具有极低的吸水率，而且具有极强的耐化学腐蚀性。

耐候性是指保温系统对外界天气变化的适应能力，指在不同的气候条件下，系统的整体稳定性、保温效果是否有变化等有关质量的系列问题。耐候性是保温系统的一个非常重要的指标。

由于EPS板与XPS相比有较高的吸水性，所以他的耐候性的不如XPS系统。但EPS板的延展性比XPS板好，可以克服一定的缺陷。不过就系统来讲，交联聚乙烯垫复合石墨保温隔声板，薄抹灰系统外层的抹面胶本身也具有一定的防水能力。除了在施工过程外，完好的二种系统的防水性能都可以。雨水在外墙上与墙面的接触是垂直面上的，只要面层砂浆不开裂，防水是没有问题的。

交联聚乙烯垫复合石墨保温隔声板-保温隔声板-宁波森威建筑由宁波森威建筑节能科技有限公司提供。交联聚乙烯垫复合石墨保温隔声板-保温隔声板-宁波森威建筑是宁波森威建筑节能科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：锁经理。