

密集封闭母线槽厂家 赣州封闭母线槽 宇正母线槽厂家

产品名称	密集封闭母线槽厂家 赣州封闭母线槽 宇正母线槽厂家
公司名称	江西宇正电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市红谷滩区丰和大道1768号
联系电话	18079157008 18079157008

产品详情

密集型母线槽的绝缘性强

密集型母线槽采用结构，机械强度高，密封性好，高压共箱封闭母线槽，散发热量快，封闭密集式母线槽，屏蔽性能好，防烟囱效应。

导体采用结构，克服边缘放电和对绝缘层的锐角损坏。

绝缘采用挤出式全包覆结构，无缝隙，防尘防水，绝缘性能强，耐压等级高。

连接采用无穿心双弹簧板结构，导体的截面积不减少，导体的接触面受力均匀，并避免了穿心式螺栓结构易造成母线系统短路的隐患，安装较传统方式比较方便快捷。

密集型母线槽接头盖采用镀锌涂层，以达到外壳的连续导电防腐的要求，有利于光线不足时的辨认，同时可以验证母线安装时紧固螺栓是否紧固到位。独立地线采用独立内置地线（50%相线截面积），真的三相五线制（其它产品用外壳作为地线）。导电连续性采用特殊的四角螺母，组装和安装时刺破外壳表面涂层，加上镀锌接头盖，密集封闭母线槽厂家，形成一套完整的外壳接地保护回路。

封闭节能母线槽的维护

1. 母线管道在长期运行期间，每年至少维修一次。
2. 检查总负载电流不超过设计电流和主母线槽的额定电流。
3. 母线管道系统在维修前要检查电源是否有故障!完全关闭所有电源的母线!在日常维护前，使用通用电表测量导电体的电压，确认母线槽系统没有充电。防止高电压可能造成操作员身体伤害甚至的严重事故!

4. 母线槽的操作过程中，应不断检查是否有泄漏，水喷雾和潜在的潮汐气体源在整个系统，系统是否有重物的威胁，以及热源影响母线槽系统的温升，赣州封闭母线槽，并检查是否有异物进入母线槽的内部。检查母线系统各部位是否有缺陷或锈迹，支架弹簧弹性是否合适。如发现问题，请立即更换。

空气式母线槽主要结构：

适用于频率50 ~ 60Hz、额定电压660V、额定工作电流250 ~ 6000a的交流三相四线制和三相五线制供配电系统。

空气式母线槽采用高强度冷轧钢板一次轧制成波纹结构，不仅外形美观，而且大大提高了系统的机械强度和动态热稳定性，可以解决施工现场大跨度安装的问题。母线导体由高纯度电解铜制成。导线全长表面镀锡，以提高导线的腐蚀能力。加工后用PVC管热收缩。相间和接地用绝缘块隔开。铜母线采用双重绝缘保护，绝缘性能大大提高。然后将其封闭在接地的金属外壳中。

用于低压配电盘与大中型负荷的连接，主要用于现代车间、厂房和高层建筑。它是在传统空气类型的基础上改进的产品。

插入孔处设计有防护挡板。只有当保护挡板打开时，才能连接插箱，以防止灰尘和异物进入插座，从而提高保护，防止误操作，改善母线。

外壳防护等级为ip40 ~ ip54，可根据安装使用环境灵活选择，实现更好的经济输电。

密集封闭母线槽厂家-赣州封闭母线槽-宇正母线槽厂家由江西宇正电气设备有限公司提供。江西宇正电气设备有限公司在输电设备及材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宇正电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：魏经理。