

母线槽 宇正母线槽厂家定制 cmc母线槽公司

产品名称	母线槽 宇正母线槽厂家定制 cmc母线槽公司
公司名称	江西宇正电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市红谷滩区丰和大道1768号
联系电话	18079157008 18079157008

产品详情

空气型母线槽适用于哪些配电系统

空气型母线槽适用于交流三相四线、三相五线制，频率50~60Hz，额定电压至660V，额定工作电流250~6000A的供配电系统。并且承担配电任务，用于低压配电屏与大、中型负载的连接，母线槽，主要应用于现代化的车间、厂房和高层建筑。本系列母线槽是在传统空气型母线槽基础上的改进型产品。空气型母线槽母线导体选用高纯度电解铜，导体表面全长镀锡，提高了导体抗腐蚀能力，加工后再用PVC管热缩处理，相间和对地用绝缘块隔开，铜母排得到双重绝缘保护，绝缘性能大大提高，然后封闭在接地的金属外壳内。

浇注母线槽的特点有哪些？

耐水性：采用绝缘树脂浇注。铸造母线槽具有良好的气密性和水密性，防护等级达到IP68。IP68为高等级防护等级，密集型母线槽cmc，可防止灰尘进入，并能在连续浸泡条件下长时间可靠运行。

耐火性：绝缘树脂为自熄绝缘材料，耐火等级，耐火等级为F120；可在950-1000 的火焰中工作90分钟以上，线路不间断，绝缘树脂不含卤素，高温下不会释放有害气体。

耐腐蚀性：带有金属外壳的母线槽不能防止酸雨腐蚀。化工厂产生的腐蚀性气体甚至腐蚀性液体会溅到电气产品上。这要求母线具有耐腐蚀性。母线槽用环氧树脂浇注料具有优异的防腐性能，能有效抵抗各种化学品的侵蚀。

机械性能：能承受6焦耳的机械冲击，确保安全使用。铸造母线槽具有良好的防爆性能。

全天候产品：铸造母线槽的使用不受海拔高度限制；能在零下40 的环境中长期工作，绝缘树脂不开裂；可在高污染（4级）的室内外环境中长期使用。

封闭节能母线槽厂家教你如何解决密集型母线槽温度过高的情况

密集的母线槽容易温度过高。了解解决方案很重要。如果密集母线槽的温度过高，它就会失效。我们应该了解母线槽的冷却方式，以避免温度过高对母线槽的影响。由于不同的产品具有不同的散热性能，因此每平方毫米的载流量也不同。对于相同规格的不同产品和电线，当温度通过相同电流升高时，散热性能会发生变化；由于具有不同横截面积的不同设计，温升也不同。当然，当温度升高，阻力增加时，压力增加，能量损失增加。

密集母线槽的敷设必须现场测量，安装的线槽长度要求高，cmc母线槽公司，密集母线槽插入式开关箱的高度也应根据设计确定。消防配电线路暗敷时，应采用不燃结构，保护层厚度不小于30mm。采用明敷时，由于金属管道和金属线槽本身不具备防火性能，金属管道或金属线槽应涂防火涂料进行保护。当使用非阻燃材料绝缘和护套的电缆时，不能在竖井内用金属管和金属线槽进行保护，但当线路穿过竖井地面时，必须穿过板式管和线槽进行保护，管道与上下端槽口之间的间隙也应密封。

母线槽-宇正母线槽厂家定制-cmc母线槽公司由江西宇正电气设备有限公司提供。江西宇正电气设备有限公司为客户提供“南昌浇注母线槽，高强度母线槽，封闭母线槽，CMC母线槽”等业务，公司拥有“南昌浇注母线槽，高强度母线槽，封闭母线槽，CMC母线槽”等品牌，专注于输电设备及材料等行业。 ，在江西省南昌市红谷滩区丰和大道1768号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：魏经理。