

衢州地下停车场环氧地坪施工方案信赖推荐

产品名称	衢州地下停车场环氧地坪施工方案信赖推荐
公司名称	江苏太木建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市天宁区中吴大道1485号
联系电话	15895065865 15895065865

产品详情

(1) .如果地面有凹坑或缝隙等缺陷，做完底涂后，可以先用底涂乳液加粗砂和水泥修补，调的干一点，待修补部分固化以后才可大面积施工。

(2) .中涂砂浆施工一定要贴着砂子的厚度刮涂，表面可以毛糙一点，不能靠它自己流平。不能用细沙刮出厚度，这样容易造成开裂现象。

(3) 中涂砂浆表面太粗糙，可用细沙批补一遍之后再用腻子批补。

(4) 粗砂的粒径取决于所要刮涂的厚度。如果中间涂层要求厚度，建议使用较粗的沙子，这样工人在施工过程中基本上贴着砂子的厚度抹平即可。细沙的粒径可以选择为粗砂粒径的一半左右。主要起到填充粗砂之间空隙，防止开裂、节省环氧材料的作用。中涂砂浆做完之后，用金属磨片打磨，然后再做批补腻子。

现代工业生产，不但要求生产车间的地面不仅地坪耐磨、耐压、耐腐蚀，而且其洁净程度也成为衡量现代化生产水准的重要因素，室内空气含尘量需尽可能地低。

目前国外的许多洁净车间地坪通常采用整体聚合物面层，其中基本上以一种称为“自流平涂料”的材料为主。这种地坪采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积都不存在连接缝。

这不仅是改善劳动条件的需求，更是现代产品质量的保证和标志。作为洁净车间的地坪，应该具备两个基本条件：一是地面整体本身不起尘，二是地面无缝隙。

环氧自流平地坪涂料可分为溶剂型和无溶剂型两种。溶剂型环氧自流坪涂料在生产、施工和固化过程中会排放大量的挥发性有机物，这些挥发性有机物不仅影响人们的身体健康，而且会造成环境污染。溶剂型环氧自流平很难成为厂商的选择，所以发展无溶剂型环氧自流坪已是大势所趋。

1、概念水性漆，是以水为稀释剂，不含的涂料，不含有害物质和重金属，无毒无刺激气味、不污染环境，对人体无害。油性漆，以为稀释剂，里面含有害物质。是一种能够牢固的覆盖在五一表面的化学混合涂料，既可以起保护的作用又可以起到装饰的作用。

2、本质水性漆的稀释剂是水，而水和油性漆是不相容的，如果将水和油性漆混在一起会出现分层的现象;油性漆的稀释剂是，所以油性漆以作为稀释剂混在一起没有分层现象。

3、特点水性漆，晶莹剔透，柔韧性非常好，具有耐磨、耐黄变、耐水、干燥快、施工简单等优点;适用于木器、塑料、金属、玻璃等多种材质。油性漆，属于粘稠性颜料，在没有干的情况下容烧，不溶于水、可溶于苯、醇、醛、醚等，易溶于煤油、柴油、等。 以上就是关于环氧地坪漆真假的辨别方法的介绍，地下停车场环氧地坪施工方案，水性地坪涂料相对于油性地坪涂料较大的区别就是水性地坪漆不含有机物，油性地坪涂料是含有有机物的，两者可以通过是否与水相融和气味来辨别，相比较来看，水性地坪漆的环保性能是油性地坪漆的，使用年限方面水性地坪漆也比油性地坪漆长。

衢州地下停车场环氧地坪施工方案信赖推荐由江苏太木建设工程有限公司提供。江苏太木建设工程有限公司位于常州市天宁区中吴大道1485号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前江苏太木建设工程在工地施工材料中享有良好的声誉。江苏太木建设工程取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。江苏太木建设工程全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。