

pvc给水管件 景德镇pvc给水管 隆昌给水管一米

产品名称	pvc给水管件 景德镇pvc给水管 隆昌给水管一米
公司名称	江西隆昌建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市小蓝工业园区玉湖西二路69号
联系电话	15270029539

产品详情

PVC排水管都有哪些连接方法

- 1、按要求将管道切管，须在插口端另行倒角(15度至20度)，坡口端厚度为管壁的三分之一到二分之一。切断管材时应保证切口平整且垂直于管轴线。
- 2、在完成切割和管端坡口后，将残留清理干净，进行试连接，划出插入长度的标线，插入长度应使管接头承口预留约5-10毫米。
- 3、将承口内橡胶圈及插口端工作面需用抹布擦拭干净，将擦拭干净的橡胶圈放入承口内。
- 4、用毛刷将润滑剂均匀地涂在承口处的橡胶圈和插口端的外表面上，润滑V型脂肪酸盐(如洗洁精)，禁止用黄油作润滑剂，因为此类物质往往对橡胶圈有腐蚀作用。
- 5、交连接管的插口对准承口，保持插入关断的平直，用手动葫芦或其他拉动机械将管子一次插入至标线。若插入阻力过大，切勿强行插入，以防橡胶圈扭曲。
- 6、用塞尺须承口间隙插入，沿管圆周检查橡胶圈的安装是否正常。

PVC排水管的连接方法？

PVC排水管可以采用粘接方式连接。首先，使用细齿锯和切割机将 PVC 排水管切割成合适的尺寸。用锤子去除毛刺和裂缝，倒角。使用干布清除插座表面的灰尘、水和油污。

将粘合剂均匀地涂在插座上。厂家将插座快速插入插座并转动四分之一圈至少 10 分钟，以使粘合剂固化。用布擦去外面多余的粘合剂，厂家连接完成后2小时可以通水。

工艺条件：

干燥：通常不需要干燥。

熔融温度：185~205C。

模具温度：20~50C。

注射压力：1500bar 保压压力：1000bar

注射速度：为了避免材料降解，一般需要使用相当大的注射速度。

流道和闸门：所有常规闸门均可使用。

PVC管生产厂家如果加工较小的零件，pvc给水管生产厂家，请使用浇口或浸入式浇口；

对于较厚的零件，扇形浇口更好。尖浇口或潜入式浇口的小直径应为1mm；

扇形浇口的厚度不应小于1mm。

典型用途：供水管道、家用管道、房屋壁板、商用机器外壳、电子产品包装、器械、食品包装等。

pvc排水管的使用年限是多久

一般而言，PVC水管的使用年限是由水管管道的生产商来决定的，当然不同厂商采用的PVC水管原材料、生产技术等因素的不同，也会影响到PVC水管的使用寿命。曾经在PVC水管行业进入高速发展阶段，不少生产商为了盈利，制造了不少偷工减料的PVC水管装修材料产品，这在程度上也影响了其使用年限。为保障管道市场的健康，我国对于PVC水管的使用年限也是做出规定，一般的PVC水管要求是保障50年的使用年限。

但是在实际的使用过程中一般并不会真的使用这么长的时间。很多人都会发现，pvc排水管材料不少时候都会被作为隐蔽工程使用，一般会一半被埋在地面底下，而另一半则会直接在空气中。在外的PVC水管经过长时间的风吹日晒，景德镇pvc给水管，慢慢会风化，而被埋在地面下的，则多半会烂掉。可见，生产pvc给水管，PVC水管在室内安装后会有理论寿命和实际寿命，理论寿命就是生产商提供的使用年限，而实际寿命则是PVC水管在安装后的实际使用时间长短。

pvc给水管件-景德镇pvc给水管-隆昌给水管多少钱一米由江西隆昌建材有限公司提供。pvc给水管件-景德镇pvc给水管-隆昌给水管多少钱一米是江西隆昌建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赖经理。