

昆山康泰装饰材料 上海轻钢龙骨石膏板

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 昆山康泰装饰材料 上海轻钢龙骨石膏板 |
| 公司名称 | 昆山康泰装饰材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5, 15-16号 |
| 联系电话 | 15896260372 15896260372 |

产品详情

轻钢龙骨断面有U型、C型、T型及L型。吊顶龙骨代号D，隔断龙骨代号Q。吊顶龙骨分主龙骨（又叫大龙骨、承重龙骨），交龙骨（又叫覆面龙骨，包括中龙骨和小龙骨）。隔断龙骨则分竖龙骨、横龙骨和贯通龙骨等。隔墙龙骨通常有两种：竖向龙骨和天地龙骨；从型号又分75型、50型、100型和150型。工程应用中，墙体中有时运用填充资料——岩棉(也是保温资料，或者说是隔音资料，也能起到隔热的作用)。岩棉分为岩棉板和岩棉毡，主要起到保温，隔音，隔热的作用。

轻钢龙骨的外形要平整、棱角明晰，切口不允许有影响运用的毛刺和变形。龙骨外表应镀锌防锈，不允许有起皮、零落等现象。关于腐蚀、损伤、麻点等缺陷也需按规则要检测。

轻钢龙骨吊顶施工作业条件介绍

作业条件

- 1、结构施工时，应在现浇砼楼板或预制砼楼板缝，按射计要求间距，预埋 6~ 10钢筋混吊杆，射计无要求时按大龙骨的排列位置预埋钢筋吊杆，一般间距为何900~1200mm、
- 2、当吊顶房间的墙柱为砖砌体时，应在顶棚的标高位置沿墙和柱的四周，砌筑时预埋防腐木砖，沿墙间距900~1200mm，柱没每边应埋射木砖两块以上。
- 3、安装完顶棚内的各种管线及通风道，确定好灯位，轻钢龙骨石膏板，通风口及各种露明孔口位置。

4、各种材料全部配套备齐。

5、顶棚罩面板安装前应做完墙，地湿作业工程项目。

6、搭好顶棚施工操作平台架子。

7、轻钢骨架顶棚在大面积施工前，应做样板间，对顶棚的起拱度，灯槽，通风口的构造处理，分块及固定方法等应经试装并经鉴定认可后方可大面积施工。

轻钢龙骨的选择

轻钢龙骨是装饰工程中常用的顶棚和隔墙的骨架资料，是用镀锌钢板和薄钢板经剪裁、冷弯、滚轧、冲压而成，是木龙骨的换代产物。轻钢龙骨具有自重轻、防火功能优秀、平安牢靠、抗冲击和抗震功能好的特点，可进步防热、隔声结果。

因此，选择适宜的轻钢龙骨产物则需求有准确的办法和立场加以包管了。选择轻钢龙骨要依据工艺和装饰要求，决议选用C形、U形或许T形龙骨。轻钢龙骨的标志挨次为：产物称号、代号、断面外形的宽度、高度、钢板厚度和规范号。还要看轻钢龙骨的壁厚、规格型号能否符合要求，特殊是钢板资料的镀锌层质量能否及格，这将决议施工后骨架局部能否会由于锈蚀而发生变形，因受力不均而呈现顶面或墙面裂痕等质量问题。间隔龙骨首要规格分为Q50、Q75和Q100。吊顶龙骨首要规格分为D38、D45、D50和D60等。

选择适宜的轻钢龙骨进行装置，以包管修建物的质量契合人们的美观赏识以及运用健壮水平要求。

昆山康泰装饰材料(多图)-上海轻钢龙骨石膏板由昆山康泰装饰材料有限公司提供。昆山康泰装饰材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！