达电通蓄电池DCF126-12/120
12V120AH太阳能通信应急安防机房储能电瓶

产品名称	达电通蓄电池DCF126-12/120 12V120AH太阳能通信应急安防机房储能电瓶
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	中达电通蓄电:铅酸蓄电池 12V120:阀控式蓄电池 国产:免维护蓄电池
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

充电电流，中达电通蓄电池充放电电流一般以C来表示，C的实际值与电池容量相关。例如，100AH的电池，C=100A。一般来说，铅酸免维护电池的充电电流为0.1C左右，充电电流过大或过小都会影响中达电通电池的使用寿命。6.中达电通电池在使用一段时间后要进行定期检查，根据市电供电质量做好相应的保养。市电质量较好，长期不停电的地方，应该每隔一段时间对电池进行活化放电，以防电池长期处于浮充状态，活性变差。时间间隔可以为半年一次，放电深度约电池容量的30%。

序号	名称	参考值	备注
1	25°C蓄电池浮充寿命	10年	设计为10年
2	气体复合效率	>98%	
3	外壳材料	ABS	
4	密封工艺	胶封	
5	电池开路电池压差(mv)	<90	
6	电解液吸附系统方式	AGM隔板吸附	
7	单体电池额定电压(V)	12	
8	单体电池浮充电压(V)	2.23～2.27/cell	推荐2.26V/cell
9	单体电池均充电压(V)	2.30～2.35/cell	推荐2.35 V/cell
10	蓄电池均衡充电时间（h）	18～24	
11	蓄电池开阀压力	1～49KPa	
12	蓄电池闭阀压力		
13	板栅材料	铅钙锡铝多元合金	
14	月自放电率（%）	＜3	

??????

????????????????30-40%????????????????????????????

?????

??A
S??????????